



DATABLAD · OPTAGE · CONNECTORS

Trækker du stadig nye filer ind i DMS'et i hånden?

Fra nu af henter den Connector dem.

En Connector overvåger præcis én mappe på et Storage Mount eller en postkasse og henter nye filer ind i et mål-Workspace. Genkendelse og automatisering kører dér, ligesom ved enhver upload. Til teams, hvis dokumenter ender på en NAS, servere, buckets eller i en postkasse.

ET OVERBLIK

Import eller indeks, en plan fra et minut, en webhook-URL til øjeblikkelig synkronisering og en efterfølgende handling for kildefilen: hver ny fil ender i det mål-Workspace og behandles der.

01 · HVAD DET HANDLER OM

Filer kommer ind overalt. Den Connector henter dem.

Fakturaer lander i en NAS-mappe, scanninger på serveren, følgesedler i en bucket, vedhæftede filer i en postkasse. Nogen skal kontrollere og uploade. En Connector kontrollerer kilden efter en plan eller på forespørgsel via webhook og overdrager hver ny fil til det mål-Workspace.

KILDER

Mapper via SFTP, WebDAV, S3 eller Reverse-SSH, en IMAP-postkasse og Scanner Endpoint

TO TILSTANDE

Import overtager filen, Indeks lader originalen være uændret på dit lager

UDLØSERE

En plan fra minutter til uger, en webhook-URL eller en manuel start

MÅL

Præcis ét mål-Workspace, hvis AI-DMS-niveau styrer behandlingen

**Import eller indeks**

Import gemmer filerne krypteret i det Workspace. Indeks lader originalerne blive på dit lager, gør dem søgbare og følger hver ændring.

Undermapper i indekstilstand

I indekstilstand kan den Connector læse alle undermapper. Papirkurve og snapshot-mapper på NAS-systemer springer den over af sig selv.

Plan med forhåndsvisning

Angiv intervallet i minutter, timer, dage eller uger. Før du gemmer, viser appen, hvor mange kontroller det giver pr. dag og pr. måned.

Med det samme via webhook

En hemmelig **Webhook-URL** starter en næsten øjeblikkelig synkronisering, fx fra et script. Efter fornyelse holder den gamle URL op med at virke med det samme.

Opfølgning efter import

Behold kildefilen, flyt den til en arkivmappe, eller slet den. I indekstilstand forbliver originalen altid uændret.

Sikringsbremse i indekstilstand

Hvis mange filer forsvinder på én gang, fx fordi et drev er afmonteret, flytter PaperOffice ikke noget til papirkurven, før du vælger **Bekræft fjernelse**.

02 · SÅDAN FUNGERER DET

Kilde, mål, regel.

Derefter kører den af sig selv.

Du har brug for et Storage Mount med formålet importkilde. Du opsætter den Connector på to faner, og derefter arbejder den efter sin plan og på forespørgsel.

1

Opret Connector

Under **Document AI > Connectors** klikker du på **Opret forbindelse**. På fanen **Importkilde & mål** vælger du importkilden, **Overvåget mappe** og **Mål Workspace**.

2

Vælg tilstanden

Import eller Indeks. Tilstanden er fastlagt, når den Connector findes. Til en anden sti opretter du blot en ekstra Connector.

3

Plan og opfølgning

På fanen **Handling** angiver du intervallet, kopierer **Webhook-URL** og beslutter, hvad der sker med kildefilen efter import.

4

Resultater i det Workspace

Nye filer dukker op i det mål-Workspace og gennemløber dets AI-DMS-niveau. Oversigten viser status, logs og fejl pr. Connector.

TEKNISKE DATA

FUNKTION	DETALJER
Kilder	Storage Mounts: SSH/SFTP, WebDAV, S3, Reverse-SSH, e-mail (IMAP), Scanner Endpoint
Indeks	SFTP, Reverse-SSH, S3 og WebDAV over HTTPS; op til 200.000 filer pr. synkronisering
Interval	Import fra 1 minut, indeks fra 15 minutter, e-mail fra 5 minutter (standard 15)
Opfølgende handling	Behold kildefilen, flyt den til en arkivmappe eller slet den; uændret i indekstilstand
E-mail	Ulæste beskeder, derefter markeret som læst; vedhæftede filer bliver særskilte dokumenter
Sletning i indekstilstand	Mangler en fil i 2 fuldstændige synkroniseringer, flyttes dens dokument til papirkurven
Adgang	Webapp under Document AI > Connectors ; REST API connectors/list, add, update, trigger, logs

03 · I PRAKSIS

Tre kilder, ét mønster. Sådan arbejder teams med det.

Fakturamappen på NAS'en

Regnskabet lægger PDF'er i en NAS-mappe. En Connector i importtilstand henter dem hver time, flytter kildefilen til en arkivmappe og overdrager den til regnskabs-workspace.

Tolv års filer, indekseret

En Connector i indekstilstand på arkivmappen, undermapper inklusive. Filerne bliver på NAS'en, PaperOffice læser hver enkelt og holder indekset opdateret, efterhånden som de ændres.

Fakturapostkassen

En Connector kontrollerer postkassen hvert 15. minut. Hver ny e-mail kommer med sine vedhæftede filer ind i indbakke-workspace, hvor en Workflow Agent sender den videre.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Har jeg brug for et Storage Mount først?

Ja. Storage Mount rummer forbindelsen og adgangsdataene med formålet importkilde. Den Connector vælger derefter mappen, tilstanden og mål-Workspace på det.

Hvad hvis en fil slettes på NAS'en?

I indekstilstand flyttes dokumentet til papirkurven, når filen mangler i to fuldstændige synkroniseringer. Forsvinder mange filer på én gang, venter PaperOffice på din bekræftelse via [Bekræft fjernelse](#).

Hvad sker der, hvis jeg ændrer det mål-Workspace?

Den Connector importerer alle filer igen til det nye workspace, og dokumenter, der allerede er importeret, bliver i det forrige. For e-mail-Connectors gælder det nye workspace for nye beskeder.

Hvordan faktureres det?

Efter forbrug. Synkroniseringer tæller med, ligesom behandlingen i det Workspace afhængigt af dets AI-DMS-niveau. Prissiden har detaljerne.

KOM I GANG

Forbind din første mappe i dag

Opret en konto på app.paperoffice.ai, gem et Storage Mount som importkilde, og opret din første Connector under [Document AI > Connectors](#).

paperoffice.ai/da/ai-connectors-forbindelser-integrationer-api-grnseflader



MERE OM MODULET

paperoffice.ai/da/ai-connectors-forbindelser-integrationer-api-grnseflader

PRISER

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/da/kontakt