



FICHA TÉCNICA · CAPTURAR · CONNECTORS

¿Seguir arrastrando a mano los archivos nuevos al DMS?

A partir de ahora, el Connector los recoge.

Un Connector vigila exactamente una carpeta de un Storage Mount, o un buzón, y lleva los archivos nuevos a un Workspace de destino. El reconocimiento y la automatización se ejecutan allí como en cualquier carga. Pensado para equipos cuyos documentos llegan a un NAS, servidores, buckets o un buzón de correo.

DE UN VISTAZO

Importación o Índice, una programación desde un minuto, una URL de webhook para una sincronización inmediata y una acción posterior para el archivo de origen: cada archivo nuevo llega al Workspace de destino y se procesa allí.

01 · DE QUÉ TRATA

Los archivos llegan por todas partes. El Connector los recoge.

Las facturas llegan a una carpeta del NAS, los escaneos al servidor, los albaranes a un bucket y los adjuntos a un buzón. Alguien tiene que comprobarlos y subirlos. Un Connector revisa el origen según una programación o bajo demanda mediante webhook, y entrega cada archivo nuevo al Workspace de destino.

FUENTES

Carpeta mediante SFTP, WebDAV, S3 o Reverse-SSH, un buzón IMAP y el Scanner Endpoint

DOS MODOS

Importación se hace cargo del archivo; Índice deja el original sin cambios en su almacenamiento

DISPARADORES

Una programación de minutos a semanas, una URL de webhook o un inicio manual

DESTINO

Exactamente un Workspace de destino, cuyo nivel de AI-DMS define el procesamiento


Importación o Índice

Importación guarda los archivos cifrados en el Workspace. Índice deja los originales en su almacenamiento, los hace buscables y sigue cada cambio.

Subcarpetas en modo Índice

En modo Índice, el Connector puede leer todas las subcarpetas. Omite por sí solo las papeleras de reciclaje y las carpetas de instantáneas de los sistemas NAS.

Programación con vista previa

Defina el intervalo en minutos, horas, días o semanas. Antes de guardar, la aplicación muestra cuántas comprobaciones por día y por mes suma eso.

Al instante mediante webhook

Una **URL del webhook** secreta inicia una sincronización casi inmediata, por ejemplo desde un script. Tras la renovación, la URL antigua deja de funcionar de inmediato.

Acción posterior a la importación

Conserve el archivo de origen, muévelo a una carpeta de archivo o elimínelo. En modo Índice, el original siempre permanece sin cambios.

Freno de seguridad en modo Índice

Si desaparecen muchos archivos a la vez, por ejemplo porque se ha desmontado una unidad, PaperOffice no mueve nada a la papelerita hasta que usted elija **Confirmar eliminación**.

02 · CÓMO FUNCIONA

Origen, destino, regla. Después funciona solo.

Necesita un Storage Mount con la finalidad fuente de importación. Configure el Connector en dos pestañas y, a partir de entonces, funcionará según su programación y bajo demanda.

1

Crear el Connector

En **Document AI > Connectors**, haga clic en **Crear conector**. En la pestaña **Fuente y destino de importación**, elija la fuente de importación, la **Carpeta vigilada** y el **Workspace de destino**.

2

Elegir el modo

Importación o Índice. El modo queda fijado una vez creado el Connector. Para otra ruta, cree simplemente un segundo Connector.

3

Programación y acción posterior

En la pestaña **Acción**, defina el intervalo, copie la **URL del webhook** y decida qué pasa con el archivo de origen tras la importación.

4

Resultados en el Workspace

Los archivos nuevos aparecen en el Workspace de destino y se procesan según su nivel de AI-DMS. La vista general muestra estado, registros y errores por Connector.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	DETALLES
Fuentes	Storage Mounts: SSH/SFTP, WebDAV, S3, Reverse-SSH, correo electrónico (IMAP), Scanner Endpoint
Índice	SFTP, Reverse-SSH, S3 y WebDAV sobre HTTPS; hasta 200.000 archivos por sincronización
Intervalo	Importación desde 1 minuto, Índice desde 15 minutos, correo electrónico desde 5 minutos (predeterminado 15)
Acción posterior	Conservar el archivo de origen, moverlo a una carpeta de archivo o eliminarlo; sin cambios en modo Índice
Correo electrónico	Mensajes no leídos, después marcados como leídos; los adjuntos se convierten en documentos separados
Eliminación en modo Índice	Si un archivo falta en 2 sincronizaciones completas, su documento pasa a la papelera
Acceso	Aplicación web en Document AI > Connectors ; API REST connectors/list, add, update, trigger, logs

03 · EN LA PRÁCTICA

Tres fuentes, un mismo patrón. Cómo trabajan los equipos con él.

La carpeta de facturas en el NAS

Contabilidad deja los PDF en una carpeta del NAS. Un Connector en modo Importación los recoge cada hora, mueve el archivo de origen a una carpeta de archivo y lo entrega al Workspace de Contabilidad.

Doce años de archivos, indexados

Un Connector en modo Índice sobre la carpeta de archivo, con las subcarpetas incluidas. Los archivos permanecen en el NAS, PaperOffice lee cada uno y mantiene el índice actualizado a medida que cambian.

El buzón de facturas

Un Connector revisa el buzón cada 15 minutos. Cada correo nuevo llega con sus adjuntos al Workspace de entrada, donde un Workflow Agent lo encamina.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Necesito antes un Storage Mount?

Sí. El Storage Mount guarda la conexión y las credenciales, con la finalidad fuente de importación. El Connector elige después en él la carpeta, el modo y el Workspace de destino.

¿Qué pasa si se elimina un archivo en el NAS?

En modo Índice, el documento pasa a la papelera cuando el archivo falta en dos sincronizaciones completas. Si desaparecen muchos archivos a la vez, PaperOffice espera su confirmación mediante Confirmar eliminación .

¿Qué pasa si cambio el Workspace de destino?

El Connector vuelve a importar todos los archivos en el nuevo Workspace, y los documentos ya importados permanecen en el anterior. En los Connectors de correo, el nuevo Workspace se aplica a los mensajes nuevos.

¿Cómo se factura?

Por uso. Cuentan las sincronizaciones, así como el procesamiento en el Workspace, según su nivel de AI-DMS. En la página de precios encontrará los detalles.

EMPEZAR

Conecte hoy mismo su primera carpeta

Cree una cuenta en app.paperoffice.ai, guarde un Storage Mount como fuente de importación y cree su primer Connector en [Document AI > Connectors](#) .

paperoffice.ai/es/ai-connectors-conectores-integraciones-interfaces-api



MÁS SOBRE EL MÓDULO

paperoffice.ai/es/ai-connectors-conectores-integraciones-interfaces-api

PRECIOS

paperoffice.ai/es/precios

CONTACTO

paperoffice.ai/es/contacto