



DATALEHTI · KIRJAA · CONNECTORS

Vedättekö yhä uusia tiedostoja käsin DMS:ään? Tästedes Connector noutaa ne.

Connector valvoo tasan yhtä Storage Mountin kansiota tai postilaatikkkoa ja tuo uudet tiedostot kohde-Workspaceen. Tunnistus ja automaatio ajavat siellä kuten mikä tahansa lataus. Tiimeille, joiden asiakirjat päätyvät NAS-laitteelle, palvelimille, säilöihin tai postilaatikkoon.

YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

Tuonti tai Index, aikataulu yhdestä minuutista alkaen, webhook-osoite välittömään synkronointiin ja jatkotoiminto lähdetiedostolle: jokainen uusi tiedosto päätyy kohde-Workspaceen ja käsitellään siellä.

01 · MISTÄ ON KYSE

Tiedostot saapuvat kaikkialle. Connector noutaa ne.

Laskut kulkeutuvat NAS-kansioon, skannaukset palvelimelle, toimitusilmoitukset säilöön ja liitteet postilaatikkoon. Joku joutuu tarkistamaan ja lataamaan. Connector tarkistaa lähteen aikataulun mukaan tai pyynnöstä webhookin kautta ja antaa jokaisen uuden tiedoston kohde-Workspaceen.

LÄHTEET

Kansiot SFTP:n, WebDAV:n, S3:n tai Reverse-SSH:n kautta, IMAP-postilaatikko ja Scanner Endpoint

KAKSI TILAA

Tuonti ottaa tiedoston haltuunsa, Index jättää alkuperäisen ennalleen tallennustilaanne

KÄYNNISTYS

Aikataulu minuuteista viikkoihin, webhook-osoite tai manuaalinen käynnistys

KOHDE

Täsmälleen yksi kohde-Workspace, jonka AI-DMS-taso määrittää käsittelyn



Tuonti tai Index

Tuonti tallentaa tiedostot salattuina Workspaceen. Index jättää alkuperäiset tallennustilaanne, tekee niistä haettavia ja seuraa jokaista muutosta.

Alikansiot Index-tilassa

Index-tilassa Connector voi lukea kaikki alikansiot. Se ohittaa itsenäisesti NAS-järjestelmien roskakorit ja snapshot-kansiot.

Aikataulu esikatselulla

Asetatte välin minuuteissa, tunneissa, päivissä tai viikoissa. Ennen tallennusta sovellus näyttää, kuinka monta tarkistusta päivässä ja kuukaudessa siitä kertyy.

Heti webhookilla

Salainen Webhookin URL käynnistää lähes välittömän synkronoinnin, esimerkiksi skriptistä. Kierrätyksen jälkeen vanha osoite lakkaa toimimasta heti.

Jatkotoimi tuonnin jälkeen

Säilytetään lähdetiedosto, siirretään se arkistokansioon tai poistetaan. Index-tilassa alkuperäinen pysyy aina ennallaan.

Turvajarru Index-tilassa

Jos monta tiedostoa katoaa kerralla, esimerkiksi irrotetun aseman takia, PaperOffice ei siirrä mitään roskakoriin ennen kuin valitsette .

02 · MITEN SE TOIMII

Lähde, kohde, sääntö. Sitten se toimii itsestään.

Tarvitsette Storage Mountin, jonka käyttötarkoitus on tuontilähde. Määritätte Connectorin kahdella välilehdellä, ja sen jälkeen se toimii aikataulunsa mukaan ja pyynnöstä.

1

Connectorin luominen

Kohdassa **Document AI > Connectors** napsautatte **Luo yhteyspääte**. Välilehdellä **Tuontilähde & kohde** valitsette tuontilähteen, **Seurattava kansio** ja **Kohde-Workspace**.

2

Tilan valinta

Tuonti tai Index. Tila lukittuu, kun Connector on luotu. Toista polkua varten luokaa yksinkertaisesti toinen Connector.

3

Aikataulu ja jatkotoimi

Välilehdellä **Toiminto** asetatte välin, kopioitte **Webhookin URL** -osoitteen ja päätätte, mitä lähdetiedostolle tapahtuu tuonnin jälkeen.

4

Tulokset Workspacessa

Uudet tiedostot ilmestyvät kohde-Workspaceen ja kulkevat sen AI-DMS-tason läpi. Yleisnäkymä näyttää tilan, lokit ja virheet kullekin Connectorille.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUS	TIEDOT
Lähteet	Storage Mountit: SSH/SFTP, WebDAV, S3, Reverse-SSH, sähköposti (IMAP), Scanner Endpoint
Index	SFTP, Reverse-SSH, S3 ja WebDAV HTTPS:n yli; enintään 200 000 tiedostoa synkronointia kohden
Väli	Tuonti 1 minuutista, Index 15 minuutista, sähköposti 5 minuutista (oletus 15)
Jatkotoimi	Säilytys, siirto arkistokansioon tai poisto; Index-tilassa ennallaan
Sähköposti	Lukemattomat viestit, sitten merkitään luetuiksi; liitteistä tulee erillisiä asiakirjoja
Poisto Index-tilassa	Jos tiedosto puuttuu 2 täydellisessä synkronoinnissa, asiakirja siirtyy roskakoriin
Pääsy	Web-sovellus kohdassa Document AI > Connectors ; REST-rajapinta connectors/list, add, update, trigger, logs

03 · KÄYTÄNNÖSSÄ

Kolme lähdettä, yksi malli. Näin tiimit työskentelevät sen kanssa.

Laskukansio NAS-laitteella

Kirjanpito pudottaa PDF-tiedostot NAS-kansioon. Tuontitilassa oleva Connector noutaa ne tunnin välein, siirtää lähdetiedoston arkistokansioon ja vie sen kirjanpito-Workspaceen.

Kaksitoista vuotta tiedostoja, indeksoituna

Index-tilassa oleva Connector arkistokansioilla, alikansiot mukaan lukien. Tiedostot pysyvät NAS-laitteella, PaperOffice lukee jokaisen niistä ja pitää indeksin ajantasaisena muutosten mukaan.

Laskujen postilaatikko

Connector tarkistaa postilaatikon 15 minuutin välein. Jokainen uusi sähköposti saapuu liitteineen saapuneet-Workspaceen, jossa Workflow Agent ohjaa sen eteenpäin.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Tarvitsenko ensin Storage Mountin?

Kyllä. Storage Mount pitää yhteyden ja tunnukset, ja sen käyttötarkoitus on tuontilähde. Connector valitsee sen päällä kansion, tilan ja kohde-Workspacen.

Entä jos tiedosto poistetaan NAS-laitteelta?

Index-tilassa asiakirja siirtyy roskakoriin, kun tiedosto puuttuu kahdessa täydellisessä synkronoinnissa. Jos monta tiedostoa katoaa kerralla, PaperOffice odottaa vahvistustanne kohdan Vahvista poisto kautta.

Mitä tapahtuu, jos vaihdan kohde-Workspacen?

Connector tuo kaikki tiedostot uudelleen uuteen Workspaceen, ja jo tuodut asiakirjat jäävät edelliseen. Sähköposti-Connectorien osalta uusi Workspace koskee uusia viestejä.

Miten käyttö laskutetaan?

Käytön mukaan. Synkronoinnit lasketaan, samoin kohde-Workspacen käsittely AI-DMS-tasosta riippuen. Hinnoittelusivulla on tarkemmat tiedot.

ALOITA

Ensimmäisen kansion yhdistäminen jo tänään

Luokaa tili osoitteessa app.paperoffice.ai, tallentakaa Storage Mount tuontilähteenä ja luokaa ensimmäinen Connector kohdassa [Document AI > Connectors](#).

paperoffice.ai/fi/ai-connectors-liittimet-integraatiot-api-rajapinnat



LISÄTIETOA MODUULISTA

paperoffice.ai/fi/ai-connectors-liittimet-integraatiot-api-rajapinnat

HINNAT

paperoffice.ai/en/pricing

YHTEYSTIEDOT

paperoffice.ai/fi/yhteystiedot