



SCHEDA TECNICA · ACQUISIRE · CONNECTORS

Trascinare ancora a mano i nuovi file nel DMS? D'ora in poi ci pensa il Connector.

Un Connector sorveglia esattamente una cartella di uno Storage Mount oppure una casella di posta e porta i nuovi file in un Workspace di destinazione. Riconoscimento e automazione vengono poi eseguiti lì come per ogni caricamento. Pensato per team i cui documenti finiscono su un NAS, server, bucket o in una casella di posta.

IN SINTESI

Importazione o Indice, una pianificazione a partire da un minuto, un URL webhook per una sincronizzazione immediata e un'azione successiva per il file di origine: ogni nuovo file arriva nel Workspace di destinazione ed è elaborato lì.

01 · DI COSA SI TRATTA

I file arrivano ovunque. Il Connector li raccoglie.

Le fatture finiscono in una cartella del NAS, le scansioni sul server, i documenti di consegna in un bucket, gli allegati in una casella di posta. Qualcuno deve controllare e caricare. Un Connector controlla la fonte a intervalli programmati o su richiesta tramite webhook e consegna ogni nuovo file al Workspace di destinazione.

FONTI

Cartelle tramite SFTP, WebDAV, S3 o Reverse-SSH, una casella IMAP e lo Scanner Endpoint

DUE MODALITÀ

Importazione prende in carico il file, Indice lascia l'originale invariato sul Suo storage

ATTIVAZIONE

Una pianificazione da minuti a settimane, un URL webhook o un avvio manuale

DESTINAZIONE

Esattamente un Workspace di destinazione, il cui livello AI-DMS determina l'elaborazione

**Importazione o Indice**

L'importazione archivia i file cifrati nel Workspace. L'Indice lascia gli originali sul Suo storage, li rende ricercabili e segue ogni modifica.

Sottocartelle in modalità Indice

In modalità Indice il Connector può leggere tutte le sottocartelle. Ignora da solo i cestini e le cartelle di snapshot dei sistemi NAS.

Pianificazione con anteprima

Imposti l'intervallo in minuti, ore, giorni o settimane. Prima del salvataggio l'app mostra quanti controlli al giorno e al mese ne risultano.

Subito tramite webhook

Un `URL webhook` segreto avvia una sincronizzazione quasi immediata, ad esempio da uno script. Dopo la rotazione, il vecchio URL smette subito di funzionare.

Azione successiva all'importazione

Conserva il file di origine, lo sposta in una cartella di archivio oppure lo elimina. In modalità Indice l'originale resta sempre invariato.

Freno di sicurezza in modalità Indice

Se molti file scompaiono insieme, ad esempio perché un'unità è stata smontata, PaperOffice non sposta nulla nel cestino finché Lei non sceglie `Conferma rimozione`.

02 · COME FUNZIONA

Fonte, destinazione, regola. Poi funziona da solo.

Le serve uno Storage Mount con lo scopo di fonte di importazione. Imposta il Connector su due schede, e da quel momento funziona secondo la pianificazione e su richiesta.

1

Crei il Connector

In **Document AI > Connectors** clicchi su **Crea connettore**. Nella scheda **Fonte e destinazione di importazione** scegli la fonte di importazione, la **Cartella monitorata** e il **Workspace di destinazione**.

2

Scelga la modalità

Importazione oppure Indice. La modalità è fissata una volta creato il Connector. Per un altro percorso, crei semplicemente un secondo Connector.

3

Pianificazione e azione successiva

Nella scheda **Azione** imposta l'intervallo, copia il **URL webhook** e decide cosa succede al file di origine dopo l'importazione.

4

Risultati nel Workspace

I nuovi file compaiono nel Workspace di destinazione ed è elaborato secondo il suo livello AI-DMS. La panoramica mostra stato, registri ed errori per ogni Connector.

DATI TECNICI

CARATTERISTICA	DETTAGLI
Fonti	Storage Mounts: SSH/SFTP, WebDAV, S3, Reverse-SSH, e-mail (IMAP), Scanner Endpoint
Indice	SFTP, Reverse-SSH, S3 e WebDAV tramite HTTPS; fino a 200.000 file per sincronizzazione
Intervallo	Importazione da 1 minuto, Indice da 15 minuti, e-mail da 5 minuti (predefinito 15)
Azione successiva	Conservare il file di origine, spostarlo in una cartella di archivio o eliminarlo; invariato in modalità Indice
E-mail	Messaggi non letti, poi contrassegnati come letti; gli allegati diventano documenti separati
Eliminazione in modalità Indice	Se un file manca in 2 sincronizzazioni complete, il suo documento passa nel cestino
Accesso	App web sotto Document AI > Connectors ; REST API <code>connectors/list, add, update, trigger, logs</code>

03 · IN PRATICA

Tre fonti, un unico schema. Come lavorano i team.

La cartella delle fatture sul NAS

La contabilità deposita i PDF in una cartella del NAS. Un Connector in modalità Importazione li raccoglie ogni ora, sposta il file di origine in una cartella di archivio e lo consegna al Workspace di contabilità.

Dodici anni di file, indicizzati

Un Connector in modalità Indice sulla cartella di archivio, sottocartelle incluse. I file restano sul NAS, PaperOffice legge ciascuno e mantiene aggiornato l'indice man mano che cambiano.

La casella delle fatture

Un Connector controlla la casella ogni 15 minuti. Ogni nuova e-mail arriva con i suoi allegati nel Workspace della posta in arrivo, dove un Workflow Agent la instrada.

DOMANDE FREQUENTI

Serve prima uno Storage Mount?

Sì. Lo Storage Mount contiene la connessione e le credenziali, con lo scopo di fonte di importazione. Il Connector sceglie poi su di esso la cartella, la modalità e il Workspace di destinazione.

E se un file viene eliminato sul NAS?

In modalità Indice il documento passa nel cestino quando il file manca in due sincronizzazioni complete. Se molti file scompaiono insieme, PaperOffice attende la Sua conferma tramite Conferma rimozione .

Cosa succede se cambio il Workspace di destinazione?

Il Connector importa di nuovo tutti i file nel nuovo Workspace, mentre i documenti già importati restano nel precedente. Per i Connectors e-mail, il nuovo Workspace vale per i nuovi messaggi.

Come viene fatturato?

In base all'utilizzo. Contano le sincronizzazioni, così come l'elaborazione nel Workspace, a seconda del suo livello AI-DMS. I dettagli sono nella pagina dei prezzi.

INIZIA ORA

Collegi oggi la Sua prima cartella.

Crei un account su app.paperoffice.ai, salvi uno Storage Mount come fonte di importazione e crei il primo Connector in [Document AI > Connectors](#) .

paperoffice.ai/it/ai-connectors-connettori-integrazioni-interfacce-api



MAGGIORI INFORMAZIONI SUL MODULO

paperoffice.ai/it/ai-connectors-connettori-integrazioni-interfacce-api

PREZZI

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATTI

paperoffice.ai/it/contatto