



데이터시트 · 캡처 · CONNECTORS

새 파일을 아직도 손으로 DMS에 끌어다 넣으시나요? 이제 Connector가 알아서 가져옵니다.

Connector는 Storage Mount의 폴더 하나 또는 사서함 하나를 감시하고, 새 파일을 대상 Workspace로 가져옵니다. 인식과 자동화는 일반 업로드와 같은 방식으로 그곳에서 실행됩니다. 문서가 NAS, 서버, 버킷 또는 사서함에 쌓이는 팀을 위해 만들었습니다.

한눈에 보기

가져오기 또는 인덱스, 일 분부터 설정하는 일정, 즉시 동기화를 위한 웹훅 URL, 원본 파일에 대한 후속 작업을 제공합니다. 새 파일은 모두 대상 Workspace에 들어가 그곳에서 처리됩니다.

01 · 개요

파일은 여기저기서 도착합니다. Connector가 가져옵니다.

송장은 NAS 폴더에, 스캔본은 서버에, 배송 메모는 버킷에, 첨부 파일은 사서함에 도착합니다. 누군가 확인하고 업로드해야 합니다. Connector는 일정에 따라 원본을 확인하거나, 웹훅으로 즉시 확인하고, 새 파일을 모두 대상 Workspace로 넘겨줍니다.

원본

SFTP, WebDAV, S3 또는 Reverse-SSH를 통한 폴더, IMAP 사서함, Scanner Endpoint

두 가지 모드

가져오기는 파일을 넘겨받고, 인덱스는 내 스토리지의 원본을 그대로 둡니다

실행 조건

몇 분부터 몇 주까지의 일정, 웹훅 URL 또는 수동 시작

대상

대상 Workspace 정확히 하나, 그 AI-DMS 단계가 처리 방식을 정합니다



가져오기 또는 인덱스

가져오기는 파일을 암호화하여 Workspace에 저장합니다. 인덱스는 원본을 내 스토리지에 그대로 두고, 검색할 수 있도록 만들며 모든 변경을 추적합니다.

인덱스 모드의 하위 폴더

인덱스 모드에서 Connector는 모든 하위 폴더를 읽을 수 있습니다. NAS 시스템의 휴지통과 스냅샷 폴더는 자동으로 건너뛹니다.

미리보기가 있는 일정

간격을 분, 시간, 일 또는 주 단위로 설정합니다. 저장하기 전에 앱에 하루와 한 달 동안 몇 번 확인하는지가 표시됩니다.

웹훅으로 즉시 실행

비밀 웹훅 URL은 예를 들어 스크립트에서 거의 즉시 동기화를 시작합니다. 주소를 교체하면 이전 URL은 바로 작동을 멈춥니다.

가져온 뒤 후속 작업

원본 파일을 그대로 두거나, 보관 폴더로 옮기거나, 삭제할 수 있습니다. 인덱스 모드에서 원본은 항상 변경되지 않습니다.

인덱스 모드의 안전 브레이크

예를 들어 드라이브 연결이 끊겨 많은 파일이 한꺼번에 사라지면, PaperOffice는 **삭제 확인**을 선택하기 전까지 아무것도 휴지통으로 옮기지 않습니다.

02 · 작동 방식

원본, 대상, 규칙을 정하면, 그다음은 스스로 실행됩니다.

가져오기 원본 용도의 Storage Mount가 필요합니다. Connector는 두 개 탭에서 설정하며, 이후에는 일정에 따라 그리고 요청에 따라 작동합니다.

1

Connector 만들기

Document AI > Connectors 에서 커넥터 생성 을 클릭합니다. 가져오기 소스 및 대상 탭에서 가져오기 원본, 모니터링 폴더 , 대상 Workspace 를 선택합니다.

2

모드 선택

가져오기 또는 인덱스. Connector가 만들어지면 모드는 고정됩니다. 다른 경로가 필요하다면 두 번째 Connector를 만드십시오.

3

일정과 후속 작업

작업 탭에서 간격을 설정하고, 웹훅 URL 을 복사한 뒤 가져온 후 원본 파일을 어떻게 할지 정합니다.

4

Workspace에서 결과 확인

새 파일은 대상 Workspace에 나타나며 그 AI-DMS 단계에 따라 처리됩니다. 개요에서 Connector별 상태, 로그, 오류를 볼 수 있습니다.

기술 데이터

기능	세부 정보
원본	Storage Mounts: SSH/SFTP, WebDAV, S3, Reverse-SSH, 이메일(IMAP), Scanner Endpoint
인덱스	SFTP, Reverse-SSH, S3, HTTPS 위의 WebDAV; 동기화당 최대 200,000개 파일
간격	가져오기는 1분부터, 인덱스는 15분부터, 이메일은 5분부터(기본값 15)
후속 작업	원본 파일 유지, 보관 폴더로 이동 또는 삭제; 인덱스 모드에서는 변경 없음
이메일	읽지 않은 메시지를 가져온 뒤 읽음으로 표시; 첨부 파일은 별도 문서가 됨
인덱스 모드의 삭제	완전한 동기화 2회에서 파일이 없으면 해당 문서는 휴지통으로 이동
접근	Document AI > Connectors 아래의 웹 앱; REST API connectors/list, add, update, trigger, logs

03 · 실제 활용

소스 세 개, 패턴 하나. 팀이 이렇게 활용합니다.

NAS의 송장 폴더

회계팀이 NAS 폴더에 PDF를 넣습니다. 가져오기 모드의 Connector가 매시간 모아서, 원본 파일을 보관 폴더로 옮기고 회계 Workspace에 넘깁니다.

십이 년치 파일, 인덱싱 완료

보관 폴더에 인덱스 모드의 Connector를 설정하며 하위 폴더도 포함합니다. 파일은 NAS에 남고, PaperOffice는 모든 파일을 읽고 변경될 때마다 인덱스를 최신으로 유지합니다.

송장 사서함

Connector가 15분마다 사서함을 확인합니다. 새 이메일은 첨부 파일과 함께 받은편지함 Workspace에 도착하며, 거기서 Workflow Agent가 다음 단계로 보냅니다.

자주 묻는 질문

먼저 Storage Mount가 필요한가요?

예. Storage Mount는 가져오기 원본 용도로 연결과 자격 증명을 보관합니다. 이후 Connector가 그 위에서 폴더, 모드, 대상 Workspace를 선택합니다.

NAS에서 파일을 삭제하면 어떻게 되나요?

인덱스 모드에서는 완전한 동기화 두 번 연속 파일이 없으면 문서가 휴지통으로 이동합니다. 많은 파일이 한꺼번에 사라지면 PaperOffice는 삭제 확인을 통한 확인을 기다립니다.

대상 Workspace를 바꾸면 어떻게 되나요?

Connector는 모든 파일을 새 Workspace로 다시 가져오며, 이미 가져온 문서는 이전 Workspace에 남습니다. 이메일 Connectors의 경우 새 Workspace는 새 메시지에 적용됩니다.

요금은 어떻게 청구되나요?

사용량 기준입니다. 동기화 횟수가 집계되며, Workspace에서의 처리도 해당 Workspace의 AI-DMS 단계에 따라 집계됩니다. 자세한 내용은 가격 페이지에서 확인하십시오.

시작하기

오늘 첫 번째 폴더를 연결하십시오

app.paperoffice.ai에서 계정을 만들고, Storage Mount를 가져오기 원본으로 저장한 뒤

Document AI > Connectors 아래에서 첫 번째 Connector를 만드십시오.

paperoffice.ai/ko/ai-connectors-integrations-api-interfaces



모듈 자세히 보기

paperoffice.ai/ko/ai-connectors-integrations-api-interfaces

요금

paperoffice.ai/en/pricing

문의

paperoffice.ai/ko/munui