



KARTA TECHNICZNA · PRZECHWYTYWANIE · CONNECTORS

Wciąż ręcznie wrzucać nowe pliki do DMS?

Od teraz Connector je odbiera.

Connector obserwuje dokładnie jeden folder Storage Mount albo skrzynkę e-mail i przenosi nowe pliki do docelowego Workspace'a. Rozpoznawanie i automatyzacja działają tam potem tak jak przy każdym wgraniu. Dla zespołów, których dokumenty trafiają na NAS, serwery, buckety lub do skrzynki e-mail.

NA PIERWSZY RZUT OKA

Import albo Index, harmonogram od jednej minuty, adres webhooka do natychmiastowej synchronizacji i działanie następcze dla pliku źródłowego: każdy nowy plik trafia do docelowego Workspace'a i tam jest przetwarzany.

01 · O CZYM TO JEST

Pliki trafiają wszędzie. Connector je odbiera.

Faktury lądują w folderze na NAS-ie, skany na serwerze, listy przewozowe w buckecie, załączniki w skrzynce e-mail. Ktoś musi to sprawdzić i wgrać. Connector sprawdza źródło według harmonogramu lub na żądanie przez webhook i przekazuje każdy nowy plik do docelowego Workspace'a.

ŹRÓDŁA

Foldery przez SFTP, WebDAV, S3 lub Reverse-SSH, skrzynka IMAP i Scanner Endpoint

DWA TRYBY

Import przejmie plik, Index zostawia oryginał na Państwa magazynie bez zmian

WYZWALACZE

Harmonogram od minut do tygodni, adres webhooka lub ręczny start

CEL

Dokładnie jeden docelowy Workspace, którego poziom AI-DMS określa przetwarzanie

**Import albo Index**

Import zapisuje pliki zaszyfrowane w Workspace'ie. Index zostawia oryginały na Państwa magazynie, czyni je przeszukiwalnymi i śledzi każdą zmianę.

Podfoldery w trybie Index

W trybie Index Connector może odczytywać wszystkie podfoldery. Samodzielnie pomija kosze i foldery migawek systemów NAS.

Harmonogram z podglądem

Interwał ustawiają Państwo w minutach, godzinach, dniach lub tygodniach. Przed zapisem aplikacja pokazuje, ile sprawdzeń wypada dziennie i miesięcznie.

Natychmiast przez webhook

Sekretny adres `URL webhooka` uruchamia synchronizację niemal od razu, np. ze skryptu. Po zmianie klucza stary adres przestaje działać od razu.

Działanie po imporcie

Plik źródłowy można zachować, przenieść do folderu archiwum lub usunąć. W trybie Index oryginał zawsze pozostaje bez zmian.

Hamulec bezpieczeństwa w trybie Index

Gdy naraz znika wiele plików, na przykład z powodu odmontowanego dysku, PaperOffice nic nie przenosi do kosza, dopóki Państwo nie wybiorą `Potwierdź usunięcie`.

02 · JAK TO DZIAŁA

Źródło, cel, reguła. Potem działa samo.

Potrzebny jest Storage Mount z zastosowaniem jako źródło importu. Connector konfiguruje się na dwóch kartach, a od tej chwili działa według harmonogramu i na żądanie.

1

Utworzyć Connector

W **Document AI** » **Connectors** kliknąć **Utwórz połączenie**. Na karcie **Źródło i cel importu** wybrać źródło importu, **Monitorowany folder** i **Docelowy Workspace**.

2

Wybrać tryb

Import lub Index. Tryb jest ustalony, gdy Connector już istnieje. Dla innej ścieżki wystarczy utworzyć drugi Connector.

3

Harmonogram i działanie następcze

Na karcie **Akcja** ustawić interwał, skopiować **URL webhooka** i zdecydować, co się dzieje z plikiem źródłowym po imporcie.

4

Wyniki w Workspace'ie

Nowe pliki pojawiają się w docelowym Workspace'ie i przechodzą przez jego poziom AI-DMS. Przegląd pokazuje status, dzienniki i błędy dla każdego Connectora.

DANE TECHNICZNE

FUNKCJA	SZCZEGÓŁY
Źródła	Storage Mounts: SSH/SFTP, WebDAV, S3, Reverse-SSH, e-mail (IMAP), Scanner Endpoint
Index	SFTP, Reverse-SSH, S3 i WebDAV przez HTTPS; do 200 000 plików na synchronizację
Interwał	Import od 1 minuty, Index od 15 minut, e-mail od 5 minut (domyślnie 15)
Działanie następcze	Zachować plik źródłowy, przenieść do folderu archiwum lub usunąć; w trybie Index bez zmian
E-mail	Nieprzeczytane wiadomości, potem oznaczone jako przeczytane; załączniki stają się osobnymi dokumentami
Usuwanie w trybie Index	Gdy plik brakuje w 2 kompletnych synchronizacjach, jego dokument trafia do kosza
Dostęp	Aplikacja internetowa w Document AI » Connectors ; REST API connectors/list, add, update, trigger, logs

03 · W PRAKTYCE

Trzy źródła, jeden schemat. Jak zespoły z nich korzystają.

Folder z fakturami na NAS-ie

Księgowość wrzuca PDF-y do folderu na NAS-ie. Connector w trybie Import zbiera je co godzinę, przenosi plik źródłowy do folderu archiwum i przekazuje go do Workspace'a księgowości.

Dwanaście lat plików, zindeksowanych

Connector w trybie Index na folderze archiwum, z podfolderami. Pliki zostają na NAS-ie, PaperOffice odczytuje każdy z nich i na bieżąco aktualizuje indeks przy zmianach.

Skrzynka z fakturami

Connector sprawdza skrzynkę co 15 minut. Każda nowa wiadomość trafia z załącznikami do Workspace'a skrzynki odbiorczej, gdzie Workflow Agent kieruje ją dalej.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy najpierw potrzebuję Storage Mount?

Tak. Storage Mount przechowuje połączenie i dane dostępne z zastosowaniem źródła importu. Connector wskazuje na nim folder, tryb i docelowy Workspace.

Co, jeśli plik zostanie usunięty na NAS-ie?

W trybie Index dokument trafia do kosza, gdy plik brakuje w dwóch kompletnych synchronizacjach. Gdy naraz znika wiele plików, PaperOffice czeka na Państwa potwierdzenie przez

Potwierdź usunięcie .

Co się stanie, gdy zmienię docelowy Workspace?

Connector importuje wszystkie pliki ponownie do nowego Workspace'a, a dokumenty już zaimportowane pozostają w poprzednim. Przy Connectorach e-mail nowy Workspace dotyczy nowych wiadomości.

Jak to jest rozliczane?

Według zużycia. Liczą się synchronizacje, a także przetwarzanie w Workspace'ie, zależnie od jego poziomu AI-DMS. Szczegóły są na stronie cennika.

ROZPOCZNIJ

Połączyć pierwszy folder już dziś

Założyć konto na app.paperoffice.ai, zapisać Storage Mount jako źródło importu i utworzyć pierwszy Connector w [Document AI > Connectors](#) .

paperoffice.ai/pl/ai-connectors-konektory-integracje-interfejsy-api



WIĘCEJ O MODULE

paperoffice.ai/pl/ai-connectors-konektory-integracje-interfejsy-api

CENNIK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/pl/kontakt