

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

FIȘĂ TEHNICĂ · CAPTURARE · CONNECTORS

Încă mutați manual fișiere noi în DMS? De acum, Connector-ul le preia singur.

Un Connector urmărește exact un dosar al unui Storage Mount sau o căsuță de e-mail și aduce fișierele noi într-un Workspace țintă. Recunoașterea și automatizările rulează acolo ca pentru orice încărcare. Creat pentru echipele ale căror documente ajung pe un NAS, pe servere, în bucket-uri sau într-o căsuță de e-mail.

PE SCURT

Import sau Index, un program de la un minut, un URL de webhook pentru sincronizare imediată și o acțiune ulterioară pentru fișierul sursă: fiecare fișier nou ajunge în Workspace-ul țintă și este procesat acolo.

01 · DESPRE CE ESTE VORBA

Fișierele sosesc peste tot. Connector-ul le preia.

Facturile ajung într-un dosar de pe NAS, scanările pe server, avizele într-un bucket, atașamentele într-o căsuță de e-mail. Cineva trebuie să verifice și să încarce. Un Connector verifică sursa după program sau la cerere, prin webhook, și predă fiecare fișier nou Workspace-ului țintă.

SURSE

Dosare prin SFTP, WebDAV, S3 sau Reverse-SSH, o căsuță IMAP și Scanner Endpoint

DOUĂ MODURI

Import preia fișierul, Index lasă originalul neschimbat pe spațiul dumneavoastră de stocare

DECLANȘATORI

Un program de la câteva minute până la săptămâni, un URL de webhook sau o pornire manuală

ȚINTĂ

Exact un Workspace țintă, al cărui nivel AI-DMS stabilește procesarea



Import sau Index

Import stochează fișierele criptat în Workspace. Index lasă originalele pe spațiul dumneavoastră de stocare, le face căutabile și urmărește fiecare modificare.

Subdosare în modul Index

În modul Index, Connector-ul poate citi toate subdosarele. Omite singur coșurile de gunoi și dosarele de instantanee ale sistemelor NAS.

Program cu previzualizare

Stabiliți intervalul în minute, ore, zile sau săptămâni. Înainte de salvare, aplicația arată câte verificări pe zi și pe lună înseamnă aceasta.

Imediat, prin webhook

Un `URL webhook` secret pornește o sincronizare aproape imediată, de exemplu dintr-un script. După rotație, vechiul URL nu mai funcționează imediat.

Acțiune ulterioară după import

Păstrați fișierul sursă, mutați-l într-un dosar de arhivă sau ștergeți-l. În modul Index, originalul rămâne întotdeauna neschimbat.

Frână de siguranță în modul Index

Dacă dispar deodată multe fișiere, de exemplu pentru că un disc a fost demontat, PaperOffice nu mută nimic în coș până nu alegeți `Confirmați îndepărtarea` .

02 · CUM FUNCȚIONEAZĂ

Sursă, țintă, regulă. Apoi rulează singur.

Aveți nevoie de un Storage Mount cu scopul sursă de import. Configurați Connector-ul pe două file, iar de atunci funcționează după program și la cerere.

1 **Creați Connector-ul**

Sub Document AI › Connectors , dați clic pe Creare conector . Pe fila Sursă și destinație de import , alegeți sursa de import, Folder monitorizat și Workspace țintă .

2 **Alegeți modul**

Import sau Index. Modul se fixează odată ce Connector-ul există. Pentru o altă cale, creați pur și simplu un al doilea Connector.

3 **Program și acțiune ulterioară**

Pe fila Acțiune , setați intervalul, copiați URL webhook și stabiliți ce se întâmplă cu fișierul sursă după import.

4 **Rezultate în Workspace**

Fișierele noi apar în Workspace-ul țintă și trec prin nivelul său AI-DMS. Prezentarea generală arată starea, jurnalele și erorile pentru fiecare Connector.

DATE TEHNICE

CARACTERISTICĂ	DETALII
Surse	Storage Mounts: SSH/SFTP, WebDAV, S3, Reverse-SSH, e-mail (IMAP), Scanner Endpoint
Index	SFTP, Reverse-SSH, S3 și WebDAV prin HTTPS; până la 200.000 de fișiere per sincronizare
Interval	Import de la 1 minut, Index de la 15 minute, e-mail de la 5 minute (implicit 15)
Acțiune ulterioară	Păstrați fișierul sursă, mutați-l într-un dosar de arhivă sau ștergeți-l; neschimbat în modul Index
E-mail	Mesaje necitite, apoi marcate ca citite; atașamentele devin documente separate
Ștergere în modul Index	Dacă un fișier lipsește în 2 sincronizări complete, documentul său este mutat în coș
Acces	Aplicația web sub Document AI › Connectors ; REST API connectors/list, add, update, trigger, logs

03 · ÎN PRACTICĂ

Trei surse, un singur model. Cum lucrează echipele cu el.

Dosarul cu facturi de pe NAS

Contabilitatea depune PDF-uri într-un dosar de pe NAS. Un Connector în modul Import le colectează din oră în oră, mută fișierul sursă într-un dosar de arhivă și îl predă Workspace-ului contabilității.

Doisprezece ani de fișiere, indexate

Un Connector în modul Index pe dosarul de arhivă, inclusiv subdosarele. Fișierele rămân pe NAS, PaperOffice citește fiecare și menține indexul actualizat pe măsură ce se modifică.

Căsuța de facturi

Un Connector verifică căsuța la fiecare 15 minute. Fiecare e-mail nou ajunge cu atașamentele sale în Workspace-ul inbox, unde un Workflow Agent îl direcționează mai departe.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Am nevoie mai întâi de un Storage Mount?

Da. Storage Mount ține conexiunea și datele de acces, cu scopul sursă de import. Connector-ul alege apoi pe el dosarul, modul și Workspace-ul țintă.

Ce se întâmplă dacă un fișier este șters de pe NAS?

În modul Index, documentul este mutat în coș după ce fișierul lipsește în două sincronizări complete. Dacă dispar deodată multe fișiere, PaperOffice așteaptă confirmarea dumneavoastră prin Confirmați îndepărtarea .

Ce se întâmplă dacă schimb Workspace-ul țintă?

Connector-ul importă din nou toate fișierele în noul Workspace, iar documentele deja importate rămân în cel anterior. Pentru Connectors de e-mail, noul Workspace se aplică mesajelor noi.

Cum se facturează?

După utilizare. Sincronizările se numără, la fel ca procesarea în Workspace, în funcție de nivelul său AI-DMS. Pagina de prețuri are detaliile.

ÎNCEPEȚI

Conectați astăzi primul dosar

Creați un cont la app.paperoffice.ai, salvați un Storage Mount ca sursă de import și creați primul Connector sub Document AI › Connectors .

paperoffice.ai/ro/ai-connectors-conectori-integrari-api-interfete

MAI MULTE DESPRE MODUL
paperoffice.ai/ro/ai-connectors-conectori-integrari-api-interfete

PREȚURI
paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT
paperoffice.ai/ro/contact