



ورقة بيانات المنتج · التقاط · STORAGE MOUNTS

نقل كل شيء أولاً كي يقرأه الذكاء الاصطناعي؟ اربط فقط التخزين الذي تملكه بالفعل.

Storage Mount هو الاتصال المحفوظ بوحدة NAS الخاصة بك أو بالخادم أو بسلة S3 أو بصندوق البريد الإلكتروني. تستخدمه Connectors ومعالج الاستيراد Workspaces التي لها تخزينها الخاص، فلا يُدخل أحد بيانات الدخول مرتين. مصمم لفرق تقنية المعلومات والإدارة.

نظرة سريعة

اتصال واحد عبر SFTP أو WebDAV أو S3 أو IMAP أو Reverse-SSH: يُفحص مرة واحدة عبر اختبار الاتصال ، ويُحفظ مشفرًا، ويُراقب وفق جدول زمني. وعلى هذا الاتصال تعتمد Connectors والاستيرادات Workspaces لاحقًا.

تخزينك موجود بالفعل. وPaperOffice يتصل به.

العقود موجودة على NAS، والمسوحات على الخادم، والتصدير في سلة S3. ترحيل كل شيء يكلف وقتًا وثقة. مع Storage Mount تضبط الاتصال مرة واحدة. ثم تقرأ Connector المجلدات، ويستورد معالج الاستيراد الملفات الموجودة، أو تُخزن Workspace مباشرة على تخزين SFTP الخاص بك.



أنواع الاتصال

Scanner و Reverse-SSH و Email (IMAP) و S3-compatible و WebDAV و SSH/SFTP Endpoint

غرضان

مصدر استيراد ل Connectors والاستيرادات، أو BYOS-Storage ل Workspaces

المراقبة

نبض دوري مجدول، وتنبيهات بالبريد الإلكتروني عند المشكلات، وسجل نشاط لكل Storage Mount

الوصول

تطبيق الويب تحت
Document AI › Storage Mounts
MCP و REST API ،

الغرض يُحدد عند الإنشاء

مصدر استيراد أو BYOS-Storage: يُنمَّط الغرض بمجرد إنشاء الاتصال. الاتصال الذي يخزن ملفات Workspace يبقى مغلقًا أمام Connectors.

سنة أنواع اتصال

SSH/SFTP ل NAS والخوادم، و WebDAV مثل Nextcloud، و S3- compatible، وصناديق IMAP، و Reverse-SSH، و Scanner Endpoint من PaperOffice.

متصفح الملفات

تصفح المجلدات على التخزين البعيد داخل PaperOffice مباشرةً، وأنشئ مجلدات جديدة، دون أداة إضافية على الـ NAS.

اختبر أولاً ثم احفظ

اختبار الاتصال يتحقق من المضيف وبيانات الدخول والمسار الأساسي، حتى قبل حفظ الاتصال. تُخزن كلمات المرور والمفاتيح والرموز في PaperOffice مشفرة.

تخزينك الخاص، مع نسخ متطابقة

ك BYOS-Storage يخزن Workspace كل مستند كأرشفة AES-256 مشفر على تخزين SFTP الخاص بك. تعكس أهداف SFTP الإضافية كل عملية على الملفات.

النبض والتنبيهات

إمكانية الوصول وزمن الاستجابة وفق جدول زمني، بفواصل من 5 دقائق فأكثر. بعد أخطاء متكررة يُرسل بريد إلكتروني إلى ما يصل إلى خمسة عناوين، ويأتي إشعار التعافي تلقائيًا.

اربط مرة واحدة. استخدمه في كل مكان.

تضبط Storage Mount في أربع خطوات في تطبيق الويب. ما يحدث للملفات بعد ذلك يقرره Connector أو معالج الاستيراد أو Workspace. وال Mount نفسه يحمل الاتصال.

1 أنشئ الاتصال وحدد غرضه

تحت Document AI › Storage Mounts انقر على إضافة Storage Mount واضبط الغرض: استخدم كمصدر للاستيراد أو استخدام كـ BYOS-Storage.

2 أدخل الاتصال

اختر البروتوكول تحت نوع الاتصال ، ثم المضيف والمنفذ والمستخدم وكلمة المرور والمسار الأساسي. لـ S3 أضف عنوان endpoint وال bucket.

3 اختبر وراقب

اختبار الاتصال يتحقق من الوصول. في تبويب إجراء تضبط النبض وتنبيه البريد الإلكتروني لمشكلات الاتصال.

4 اجعل الاتصال يعمل

يقرأ Connector أو معالج الاستيراد الآن من الاتصال. ويمكن لـ Workspace جديد أن يختار BYOS-Storage كموقع تخزين له.

البيانات الفنية

الميزة	التفاصيل
أنواع الاتصال	PaperOffice من Scanner Endpoint و Reverse-SSH و Email (IMAP) و S3-compatible و WebDAV و SSH/SFTP
المنافذ الافتراضية	22 SFTP، و WebDAV و S3 على 443، و IMAP على 993؛ قابلة للتعديل من 1 إلى 5535
BYOS-Storage	عبر SFTP؛ المستندات كأرشيفات (AES-256) 7z، وكلمة مرور تشفير من 16 حرفاً فأكثر
المراقبة	نبض كل 5 دقائق على الأقل، وتنبيهات إلى ما يصل إلى 5 عناوين، وسجل نشاط لكل Storage Mount
النسخ المتطابق	لـ BYOS-Storage عبر SFTP: أهداف SFTP إضافية، وتُعاد محاولة العمليات الفاشلة
REST API	storage_mounts/add و test و browse و mkdir و health و logs و mirrors-add (جسم JSON)
أدوات MCP	po_storage_mounts_add و po_storage_mounts_test و po_storage_mounts_browse و po_storage_mounts_health و po_storage_mounts_logs و غيرها

Mount واحد، ثلاثة مسارات. كيف تعمل به الفرق.

ملفات الموارد البشرية على عتادك

الخاص

يُخزّن Workspace لملفات الموظفين على خادم SFTP خاص بك ك BYOS-Storage. يُعدّ خادم SFTP ثنائي كهدف للنسخ المتطابق.

صندوق بريد كصندوق وارد

Storage Mount من نوع Email (IMAP) لصندوق الفواتير. يلتقط Connector الرسائل الجديدة، وتصل المرفقات كمستندات منفصلة في Workspace المحاسبة.

اجعل الـ NAS قابلاً للبحث

Storage Mount عبر SFTP إلى الـ NAS مع Connector في وضع الفهرس: تبقى الأصول على الـ NAS، ويقرأ PaperOffice كل مستند للبحث وللوكيل.

الأسئلة الشائعة

خادمنا لا يمكن الوصول إليه من الخارج. ماذا نفعل؟

اختر توصيل مجلد محلي عبر Reverse-SSH كنوع للاتصال. يفتح جهاز على شبكتك نفقاً صاعداً مشفراً نحو PaperOffice، فتتجنب توجيه المنافذ الواردة.

ما الفرق بين Storage Mount وConnector؟

Storage Mount هو الاتصال مع بيانات الدخول الخاصة به. يستخدم Mount الـ Connector كمصدر استيراد، ويراقب مجلدًا فيه، ويضيف الملفات الجديدة إلى Workspace، إما كاستيراد أو كفهرس.

هل يمكنني إدارة الاتصالات عبر API؟

نعم. تنشئ REST API الاتصالات، وتختبر الاتصالات، وتقرأ حالة الصحة والسجلات، وتدير أهداف النسخ المتطابق. الوظائف نفسها متاحة كأدوات MCP، مثل po_storage_mounts_health.

ما مدى أمان بيانات الدخول؟

تُخزّن كلمات المرور والمفاتيح والرموز في PaperOffice مشفرة. ولا تحتوي استجابات MCP عليها أبدًا. ويقبل الـ Mount شهادة موقعة ذاتيًا فقط بعد أن تسمح بها صراحة.



ابدأ الآن

اربط أول تخزين لك اليوم

أنشئ حسابًا على app.paperoffice.ai، وأضف أول Storage Mount تحت Document AI > Storage Mounts، وانقر على اختبار الاتصال. تظهر صفحة الأسعار عدد Storage Mounts المتضمنة في خطتك.

paperoffice.ai/ar/ai-storage-mounts-takhzin-ittisal-sahabi

اتصل بنا

paperoffice.ai/ar/ittisaal

الأسعار

paperoffice.ai/en/pricing

المزيد حول الوحدة

paperoffice.ai/ar/ai-storage-mounts-takhzin-ittisal-sahabi