



DATOVÝ LIST · ZACHYCENÍ · STORAGE MOUNTS

Nejdřív všechno přesunout, aby to AI mohla číst?

Stačí připojit úložiště, které už máte.

Storage Mount je uložené připojení k vašemu NAS, serveru, S3 bucketu nebo poštovní schránce. Connectors, průvodce importem i Workspace s vlastním úložištěm ho používají, takže nikdo nezadáva přihlašovací údaje dvakrát. Určeno pro IT a administrativní týmy.

NA PRVNÍ POHLED

Jedno připojení přes SFTP, WebDAV, S3, IMAP nebo Reverse-SSH: jednou ověřeno tlačítkem **Otestovat připojení**, uloženo šifrovaně a sledováno podle plánu. Connectors, importy a Workspace pak staví na něm.

01 · O ČEM TO JE

Vaše úložiště už tam je. PaperOffice se k němu připojí.

Smlouvy leží na NAS, skeny na serveru, exporty v S3 bucketu. Migrace stojí čas i důvěru. S Storage Mount nastavíte připojení jednou. Connector pak čte složky, průvodce importem přebírá existující soubory, nebo Workspace ukládá přímo na vaše úložiště SFTP.

TYPY PŘIPOJENÍ

SSH/SFTP, WebDAV, S3 kompatibilní, e-mail (IMAP), Reverse-SSH a Scanner Endpoint

DVA ÚČELY

Zdroj importu pro Connectors a importy, nebo BYOS-Storage pro Workspace

SLEDOVÁNÍ

Plánovaný heartbeat, e-mailová upozornění při problémech, protokol aktivit u každého mountu

PŘÍSTUP

Webová aplikace pod
 Document AI › Storage Mounts
 , REST API a MCP



Šest typů připojení

SSH/SFTP pro NAS a servery, WebDAV, například Nextcloud, S3 kompatibilní buckety, schránky IMAP, Reverse-SSH a PaperOffice Scanner Endpoint.

Účel daný při vytvoření

Zdroj importu nebo BYOS-Storage: účel se po vytvoření mountu pevně nastaví. Mount, který ukládá soubory Workspace, zůstane pro Connectors zamčený.

Nejdřív test, pak uložení

Otestovat připojení ověří hostitele, přihlašovací údaje a základní cestu, a to i dřív, než se mount uloží. PaperOffice ukládá hesla, klíče a tokeny šifrovaně.

Prohlížeč souborů

Procházejte složky na vzdáleném úložišti přímo v PaperOffice a vytvářejte nové složky bez dalšího nástroje na NAS.

Heartbeat a upozornění

Dostupnost a latence podle plánu, od každých 5 minut. Po opakovaných chybách odejde e-mail až na pět adres a potvrzení o obnovení přijde samo.

Vlastní úložiště, s replikací

Jako BYOS-Storage ukládá Workspace každý dokument jako šifrovaný archiv AES-256 na vaše úložiště SFTP. Další cíle SFTP zrcadlí každou operaci se soubory.

02 · JAK TO FUNGUJE

Připojte jednou. Používejte všude.

Storage Mount nastavíte ve webové aplikaci ve čtyřech krocích. Co se se soubory stane potom, rozhodne Connector, průvodce importem nebo Workspace. Samotný mount drží připojení.

1

Vytvořte mount a zvolte jeho účel

V **Document AI** > **Storage Mounts** klikněte na **Přidat Storage Mount** a nastavte účel: **Použít jako zdroj importu**, nebo **Použít jako BYOS-Storage**.

2

Zadejte připojení

Protokol vyberte pod **Typ připojení**, pak zadejte hostitele, port, uživatele, heslo a základní cestu. U S3 doplňte URL koncového bodu a bucket.

3

Otestujte a sledujte

Otestovat připojení ověří přístup. Na kartě **Akce** nastavíte heartbeat a e-mailové upozornění na problémy s připojením.

4

Dejte mount do provozu

Connector nebo průvodce importem teď čte z mountu. Nové Workspace může jako umístění úložiště zvolit BYOS-Storage.

TECHNICKÉ ÚDAJE

FUNKCE	PODROBNOSTI
Typy připojení	SSH/SFTP, WebDAV, S3 kompatibilní, e-mail (IMAP), Reverse-SSH, PaperOffice Scanner Endpoint
Výchozí porty	SFTP 22, WebDAV a S3 443, IMAP 993; nastavitelné od 1 do 65535
BYOS-Storage	Přes SFTP; dokumenty jako archivy 7z (AES-256), šifrovací heslo o délce 16 znaků nebo více
Sledování	Heartbeat každých 5 minut, upozornění až na 5 adres, protokol aktivit u každého mountu
Replikace	Pro BYOS-Storage přes SFTP: další cíle SFTP, neúspěšné operace se opakují
REST API	storage_mounts/add, test, browse, mkdir, health, logs, mirrors-add (tělo JSON)
Nástroje MCP	po_storage_mounts_add, _test, _browse, _health, _logs, _mirrors_create a další

03 · V PRAXI

Jeden mount, tři cesty. Jak s ním týmy pracují.

Zpřístupnění NAS pro vyhledávání

Mount SFTP na NAS s Connectorem v režimu Index: originály zůstávají na NAS a PaperOffice čte každý dokument pro vyhledávání a agenta.

Schránka jako doručená pošta

Mount E-mail (IMAP) pro schránku faktur. Connector převezme nové zprávy a přílohy přijdou jako samostatné dokumenty do účetního Workspace.

Personální spisy na vlastním hardwaru

Workspace pro personální spisy ukládá jako BYOS-Storage na váš vlastní server SFTP. Druhý server SFTP je nastaven jako cíl replikace.

ČASTO Kladené DOTAZY

Jaký je rozdíl mezi Storage Mount a Connectorem?

Storage Mount je připojení s jeho přihlašovacími údaji. Connector použije mount jako zdroj importu, sleduje tam složku a přenesou nové soubory do Workspace, buď jako import, nebo jako index.

Jak jsou přihlašovací údaje zabezpečené?

PaperOffice ukládá hesla, klíče a tokeny šifrovaně. Odpovědi MCP je nikdy neobsahují. Mount přijme certifikát podepsaný sám sebou, až když to výslovně povolíte.

Náš server není zvenku dostupný. Co teď?

Jako typ připojení zvolte Připojit místní složku přes Reverse-SSH . Počítač ve vaší síti otevře šifrovaný odchozí tunel do PaperOffice, takže nemusíte přesměrovávat příchozí porty.

Mohu Storage Mounts spravovat přes API?

Ano. REST API vytváří mounty, testuje připojení, čte stav a protokoly a spravuje cíle replikace. Stejně funkce jsou dostupné jako nástroje MCP, například `po_storage_mounts_health`.

ZAČÍT

Připojte své první úložiště ještě dnes

Vytvořte si účet na app.paperoffice.ai, přidejte první mount pod [Document AI > Storage Mounts](#) a klikněte na [Otestovat připojení](#) . Na stránce s cenami uvidíte, kolik mountů váš tarif obsahuje.

paperoffice.ai/cs/ai-storage-mounts-cloudove-pripojeni



VÍCE O MODULU

paperoffice.ai/cs/ai-storage-mounts-cloudove-pripojeni

CENÍK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/cs/kontakt