



DATABLAD · OPTAGE · STORAGE MOUNTS

Skal alt flyttes først, før AI kan læse det? Forbind bare den lager, du allerede har.

Et Storage Mount er den gemte forbindelse til din NAS, server, S3-bucket eller e-mailboks. Connectors, importguiden og workspaces med eget lager bruger den alle, så ingen indtaster adgangsdata to gange. Til it- og administrationsteams.

ET OVERBLIK

Én forbindelse via SFTP, WebDAV, S3, IMAP eller Reverse-SSH: kontrolleret én gang med **Test forbindelse**, gemt krypteret og overvåget efter en plan. Connectors, importer og workspaces bygger derefter videre på den.

01 · HVAD DET HANDLER OM

Dit lager findes allerede. PaperOffice forbinder sig til det.

Kontrakter ligger på NAS'en, scanninger på serveren, eksporter i en S3-bucket. En flytning koster tid og tillid. Med et Storage Mount opsætter du forbindelsen én gang. En Connector læser så mapperne, importguiden henter eksisterende filer ind, eller et workspace gemmer direkte på dit SFTP-lager.

FORBINDELSESTYPER

SSH/SFTP, WebDAV, S3-kompatibel, e-mail (IMAP), Reverse-SSH og Scanner Endpoint

TO FORMÅL

Importkilde til Connectors og importer, eller BYOS-lager til workspaces

OVERVÅGNING

Planlagt heartbeat, e-mailadvarsler ved problemer, aktivitetslog pr. mount

ADGANG

Webapp under

Document AI › Storage Mounts
, REST API og MCP

**Seks forbindelsestyper**

SSH/SFTP til NAS og servere, WebDAV som Nextcloud, S3-kompatible buckets, IMAP-postkasser, Reverse-SSH og PaperOffice Scanner Endpoint.

Formål fastlagt ved oprettelse

Importkilde eller BYOS-lager: formålet er fastlagt, når mounten er oprettet. Et mount, der gemmer workspace-filer, er låst for Connectors.

Test først, gem derefter

Test forbindelse kontrollerer vært, adgangsdata og basissti, også før mounten gemmes. PaperOffice gemmer adgangskoder, nøgler og tokens krypteret.

Filbrowser

Gennemse mapper på det eksterne lager direkte i PaperOffice og opret nye mapper, uden et ekstra værktøj på NAS'en.

Heartbeat og advarsler

Tilgængelighed og svartid efter en plan, fra hvert 5. minut. Efter gentagne fejl går en e-mail til op til fem adresser, og afslutningen kommer af sig selv.

Eget lager, kopieret

Som BYOS-lager gemmer et workspace hvert dokument som et AES-256-krypteret arkiv på dit SFTP-lager. Ekstra SFTP-mål spejler hver filhandling.

02 · SÅDAN FUNGERER DET

Forbind én gang. Brug den overalt.

Du opsætter et Storage Mount i fire trin i webappen. Hvad der sker med filerne bagefter, afgør den Connector, importguiden eller det Workspace. Selve mounten holder forbindelsen.

1

Opret mounten, vælg formål

Under **Document AI** > **Storage Mounts** klikker du på **Tilføj Storage Mount** og angiver formålet: **Brug som importkilde** eller **Brug som BYOS-Storage**.

2

Angiv forbindelsen

Vælg protokollen under **Forbindelsestype**, derefter vært, port, bruger, adgangskode og basissti. For S3 tilføjer du endpoint-URL'en og bucket'en.

3

Test og overvåg

Test forbindelse kontrollerer adgangen. På fanen **Handling** angiver du heartbeat og e-mailadvarsel ved forbindelsesproblemer.

4

Sæt mounten i arbejde

En Connector eller importguiden læser nu fra mounten. Et nyt workspace kan vælge et BYOS-lager som lagerplacering.

TEKNISKE DATA

FUNKTION	DETALJER
Forbindelsestyper	SSH/SFTP, WebDAV, S3-kompatibel, e-mail (IMAP), Reverse-SSH, PaperOffice Scanner Endpoint
Standardporte	SFTP 22, WebDAV og S3 443, IMAP 993; kan justeres fra 1 til 65535
BYOS-lager	Via SFTP; dokumenter som 7z-arkiver (AES-256), krypteringsadgangskode på 16 tegn eller mere
Overvågning	Heartbeat hvert 5. minut, advarsler til op til 5 adresser, aktivitetslog pr. mount
Replikering	For BYOS-lager via SFTP: ekstra SFTP-mål, mislykkede handlinger forsøges igen
REST API	storage_mounts/add, test, browse, mkdir, health, logs, mirrors-add (JSON-body)
MCP-værktøjer	po_storage_mounts_add, _test, _browse, _health, _logs, _mirrors_create og flere

03 · I PRAKSIS

Ét mount, tre veje.

Sådan sætter teams det i arbejde.

Gør NAS'en søgbar

Et SFTP-mount til NAS'en med en Connector i indekstilstand: originalerne bliver på NAS'en, og PaperOffice læser hvert dokument til søgning og til agenten.

En postkasse som indbakke

Et e-mail-mount (IMAP) til postkassen for fakturaer. En Connector henter nye beskeder, og vedhæftede filer kommer ind som særskilte dokumenter i regnskabs-workspace.

HR-filer på egen hardware

Det Workspace for personalesager gemmer på din egen SFTP-server som BYOS-lager. En anden SFTP-server er sat op som replikeringsmål.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad er forskellen på et Storage Mount og en Connector?

Storage Mount er forbindelsen med dens adgangsdata. En Connector bruger et mount som importkilde, overvåger en mappe dér og henter nye filer ind i et workspace, enten som import eller som indeks.

Hvor sikre er adgangsdataene?

PaperOffice gemmer adgangskoder, nøgler og tokens krypteret. MCP-svar indeholder dem aldrig. Et mount accepterer et selvsigneret certifikat først, når du udtrykkeligt tillader det.

Vores server kan ikke nås udefra. Hvad nu?

Vælg `Forbind lokal mappe via Reverse-SSH` som forbindelsestype. En maskine på dit netværk åbner en krypteret udgående tunnel til PaperOffice, så du springer indgående portvideresendelse over.

Kan jeg styre mounts via API?

Ja. REST API'et opretter mounts, tester forbindelser, læser helbreds- og logdata og administrerer replikeringsmål. De samme funktioner findes som MCP-værktøjer, fx `po_storage_mounts_health`.

KOM I GANG

Forbind dit første lager i dag

Opret en konto på app.paperoffice.ai, tilføj dit første mount under `Document AI > Storage Mounts`, og klik på `Test forbindelse`. Prissiden viser, hvor mange mounts din tarif omfatter.

paperoffice.ai/da/ai-storage-mounts-cloud-lagerforbindelser



MERE OM MODULET

paperoffice.ai/da/ai-storage-mounts-cloud-lagerforbindelser

PRISER

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/da/kontakt