

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

FIȘĂ TEHNICĂ · CAPTURARE · STORAGE MOUNTS

Trebuie mutat totul mai întâi, ca AI să poată citi?

Conectați doar spațiul de stocare pe care îl aveți deja.

Un Storage Mount este conexiunea salvată către NAS-ul, serverul, bucket-ul S3 sau căsuța de e-mail. Connectors, asistentul de import și Workspaces cu propriul spațiu de stocare o folosesc pe toate, astfel încât nimeni nu introduce datele de acces de două ori. Creat pentru echipele de IT și administrație.

PE SCURT

O conexiune prin SFTP, WebDAV, S3, IMAP sau Reverse-SSH: verificată o dată cu Testare conexiune, stocată criptat și monitorizată periodic. Connectors, importurile și Workspaces se bazează apoi pe ea.

01 · DESPRE CE ESTE VORBA

Spațiul dumneavoastră de stocare există deja. PaperOffice se conectează la el.

Contractele stau pe NAS, scanările pe server, exporturile într-un bucket S3. O migrare costă timp și încredere. Cu un Storage Mount configurați conexiunea o singură dată. Apoi un Connector citește dosarele, asistentul de import preia fișierele existente, sau un Workspace stochează direct pe spațiul dumneavoastră SFTP.

TIPURI DE CONEXIUNE
SSH/SFTP, WebDAV, compatibil S3, e-mail (IMAP), Reverse-SSH și Scanner Endpoint

DOUĂ SCOPURI
Sursă de import pentru Connectors și importuri, sau BYOS-Storage pentru Workspaces

MONITORIZARE
Semnal de viață programat, alerte prin e-mail la probleme, jurnal de activitate per mount

ACCES
Aplicația web sub
Document AI › Storage Mounts
, REST API și MCP



Șase tipuri de conexiune

SSH/SFTP pentru NAS și servere, WebDAV precum Nextcloud, bucket-uri compatibile S3, casete IMAP, Reverse-SSH și PaperOffice Scanner Endpoint.

Scop fixat la creare

Sursă de import sau BYOS-Storage: scopul se fixează odată cu crearea mount-ului. Un mount care stochează fișiere de Workspace rămâne blocat pentru Connectors.

Mai întâi testare, apoi salvare

Testare conexiune verifică gazda, datele de acces și calea de bază, chiar înainte ca mount-ul să fie salvat. PaperOffice stochează parolele, cheile și tokenurile criptat.

Navigator de fișiere

Parcurgeți dosarele de pe spațiul de stocare la distanță direct în PaperOffice și creați dosare noi, fără un instrument suplimentar pe NAS.

Semnal de viață și alerte

Accesibilitate și latență programate, la fiecare 5 minute. După erori repetate, un e-mail ajunge la până la cinci adrese, iar confirmarea că totul este în regulă urmează automat.

Propriul spațiu de stocare, replicat

Ca BYOS-Storage, un Workspace stochează fiecare document ca arhivă criptată AES-256 pe spațiul dumneavoastră SFTP. Ținte SFTP suplimentare oglindesc fiecare operațiune cu fișiere.

02 · CUM FUNCȚIONEAZĂ

Conectați o dată. Folosiți-o peste tot.

Configurați un Storage Mount în patru pași, în aplicația web. Ce se întâmplă apoi cu fișierele depinde de Connector, de asistentul de import sau de Workspace. Mount-ul în sine ține conexiunea.

1 **Creați mount-ul, alegeți scopul**

Sub `Document AI › Storage Mounts`, dați clic pe `Adăugați Storage Mount` și stabiliți scopul: `Folosiți ca sursă de import` sau `Utilizați ca BYOS-Storage`.

2 **Introduceți conexiunea**

Alegeți protocolul sub `Tip conexiune`, apoi gazda, portul, utilizatorul, parola și calea de bază. Pentru S3, adăugați URL-ul endpoint-ului și bucket-ul.

3 **Testați și monitorizați**

`Testare conexiune` verifică accesul. În fila `Acțiune` setați semnalul de viață și alerta prin e-mail pentru problemele de conexiune.

4 **Puneți mount-ul la lucru**

Un Connector sau asistentul de import citește acum din mount. Un Workspace nou poate alege un BYOS-Storage drept locație de stocare.

DATE TEHNICE

CARACTERISTICĂ	DETALII
Tipuri de conexiune	SSH/SFTP, WebDAV, compatibil S3, e-mail (IMAP), Reverse-SSH, PaperOffice Scanner Endpoint
Porturi implicite	SFTP 22, WebDAV și S3 443, IMAP 993; ajustabile de la 1 la 65535
BYOS-Storage	Prin SFTP; documente ca arhive 7z (AES-256), parolă de criptare de 16 caractere sau mai mult
Monitorizare	Semnal de viață la fiecare 5 minute, alerte către până la 5 adrese, jurnal de activitate per mount
Replicare	Pentru BYOS-Storage prin SFTP: ținte SFTP suplimentare, operațiunile eșuate sunt reîncercate
REST API	storage_mounts/add, test, browse, mkdir, health, logs, mirrors-add (corp JSON)
Instrumente MCP	po_storage_mounts_add, _test, _browse, _health, _logs, _mirrors_create și altele

03 · ÎN PRACTICĂ

Un mount, trei căi. Cum îl pun echipele la lucru.

Faceți NAS-ul căutabil

Un mount SFTP către NAS, cu un Connector în modul Index: originalele rămân pe NAS, iar PaperOffice citește fiecare document pentru căutare și pentru agent.

O căsuță de e-mail ca inbox

Un mount e-mail (IMAP) pentru căsuța de facturi. Un Connector preia mesajele noi, iar atașamentele ajung ca documente separate în Workspace-ul contabilității.

Fișele de personal pe propriul hardware

Workspace-ul pentru dosarele de personal stochează pe propriul server SFTP, ca BYOS-Storage. Un al doilea server SFTP este configurat drept țintă de replicare.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Care este diferența dintre un Storage Mount și un Connector?

Storage Mount este conexiunea cu datele sale de acces. Un Connector folosește un mount ca sursă de import, urmărește acolo un dosar și aduce fișierele noi într-un Workspace, fie ca import, fie ca index.

Cât de sigure sunt datele de acces?

PaperOffice stochează parolele, cheile și tokenurile criptat. Răspunsurile MCP nu le conțin niciodată. Un mount acceptă un certificat autosemnat doar după ce îl permiteți explicit.

Serverul nostru nu poate fi accesat din exterior. Ce facem?

Alegeți `Conectați folderul local prin Reverse-SSH` drept tip de conexiune. Un aparat din rețeaua dumneavoastră deschide spre PaperOffice un tunel criptat de ieșire, astfel încât nu mai este nevoie de redirecționarea porturilor de intrare.

Pot administra mount-urile prin API?

Da. REST API creează mount-uri, testează conexiuni, citește starea de funcționare și jurnalele și administrează ținte de replicare. Aceleași funcții sunt disponibile ca instrumente MCP, precum `po_storage_mounts_health`.

ÎNCEPEȚI

Conectați astăzi primul dumneavoastră spațiu de stocare

Creați un cont la app.paperoffice.ai, adăugați primul mount sub `Document AI › Storage Mounts` și dați clic pe `Testare conexiune`. Pagina de prețuri arată câte mount-uri include planul dumneavoastră.

paperoffice.ai/ro/ai-storage-mounts-conexiuni-cloud

MAI MULTE DESPRE MODUL
paperoffice.ai/ro/ai-storage-mounts-conexiuni-cloud

PREȚURI
paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT
paperoffice.ai/ro/contact