



DATABLAD · FÅNGA UPP · STORAGE MOUNTS

Flytta allt först så att AI kan läsa det? Koppla bara den lagring du redan har.

En Storage Mount är den sparade anslutningen till din NAS, server, S3-bucket eller e-postlåda. Connectors, importguiden och Workspaces med egen lagring använder den, så att ingen behöver ange uppgifter två gånger. Utformad för IT- och administrationsteam.

PÅ EN BLICK

En anslutning via SFTP, WebDAV, S3, IMAP eller Reverse-SSH: kontrolleras en gång med **Testa anslutning**, lagras krypterad och övervakas enligt schema. Connectors, importer och Workspaces bygger sedan vidare på den.

01 · VAD DET HANDLAR OM

Din lagring finns redan. PaperOffice kopplar sig till den.

Avtalen ligger på NAS:en, skanningarna på servern, exporterna i en S3-bucket. En flytt kostar tid och förtroende. Med en Storage Mount ställer du in anslutningen en gång. En Connector läser sedan mapparna, importguiden tar in befintliga filer, eller ett Workspace lagrar direkt på din SFTP-lagring.

ANSLUTNINGSTYPER

SSH/SFTP, WebDAV, S3-kompatibel, e-post (IMAP), Reverse-SSH och skannerändpunkten

TVÅ SYFTEN

Importkälla för Connectors och importer, eller BYOS-lagring för Workspaces

ÖVERVAKNING

Schemalagd Heartbeat, e-postlarm vid problem, aktivitetslogg per mount

ÅTKOMST

Webbapp under
Document AI › Storage Mounts
, REST-API och MCP

**Sex anslutningstyper**

SSH/SFTP för NAS och servrar, WebDAV som Nextcloud, S3-kompatibla buckets, IMAP-brevlådor, Reverse-SSH och PaperOffice Scanner Endpoint.

Syfte fastställt vid skapandet

Importkälla eller BYOS-lagring: syftet är fast när mounten har skapats. En mount som lagrar Workspace-filer förblir låst för Connectors.

Testa först, spara sedan

Testa anslutning kontrollerar värd, uppgifter och basmapp redan innan mounten sparas. PaperOffice lagrar lösenord, nycklar och token krypterat.

Filbläddrare

Bläddra i mappar på fjärrlagringen direkt i PaperOffice och skapa nya mappar, utan extra verktyg på NAS:en.

Heartbeat och larm

Nåbarhet och svarstid enligt schema, från var 5:e minut. Efter upprepade fel går ett e-postmeddelande till upp till fem adresser, och beskedet att allt är i ordning följer av sig självt.

Egen lagring, replikerad

Som BYOS-lagring lagrar ett Workspace varje dokument som ett AES-256-krypterat arkiv på din SFTP-lagring. Ytterligare SFTP-mål speglar varje flåtgård.

02 · SÅ FUNGERAR DET

Koppla en gång. Använd den överallt.

Du ställer in en Storage Mount i fyra steg i webbappen. Vad som sker med filerna därefter avgörs av den Connector, importguiden eller den Workspace. Själva mounten håller anslutningen.

1

Skapa mounten, välj syfte

Under `Document AI > Storage Mounts` klickar du på `Lägg till Storage Mount` och väljer syftet: `Använd som importkälla` eller `Använd som BYOS-Storage`.

2

Ange anslutningen

Välj protokoll under `Anslutningstyp`, och sedan värd, port, användare, lösenord och basmapp. För S3 lägger du till endpoint-URL och bucket.

3

Testa och övervaka

`Testa anslutning` kontrollerar åtkomsten. På fliken `Åtgärd` ställer du in heartbeat och e-postlarmet för anslutningsproblem.

4

Låt mounten arbeta

En Connector eller importguiden läser nu från mounten. Ett nytt Workspace kan välja en BYOS-lagring som lagringsplats.

TEKNISKA DATA

FUNKTION	DETALJER
Anslutningstyper	SSH/SFTP, WebDAV, S3-kompatibel, e-post (IMAP), Reverse-SSH, PaperOffice Scanner Endpoint
Standardportar	SFTP 22, WebDAV och S3 443, IMAP 993; justerbara från 1 till 65535
BYOS-lagring	Via SFTP; dokument som 7z-arkiv (AES-256), krypteringslösenord på minst 16 tecken
Övervakning	Heartbeat var 5:e minut, larm till upp till 5 adresser, aktivitetslogg per mount
Replikering	För BYOS-lagring via SFTP: ytterligare SFTP-mål, misslyckade åtgärder görs om
REST-API	storage_mounts/add, test, browse, mkdir, health, logs, mirrors-add (JSON-body)
MCP-verktyg	po_storage_mounts_add, _test, _browse, _health, _logs, _mirrors_create med flera

03 · I PRAKTIKEN

En mount, tre vägar. Så arbetar team med den.

Gör NAS:en sökbar

En SFTP-mount mot NAS:en med en Connector i indexläge: originalen stannar på NAS:en, och PaperOffice läser varje dokument för sökning och agenten.

En brevlåda som inkorg

En e-postmount (IMAP) för fakturabrevlådan. En Connector hämtar nya meddelanden, och bilagor kommer som separata dokument i redovisningens Workspace.

HR-filer på egen hårdvara

Workspace för personalakter lagrar på din egen SFTP-server som BYOS-lagring. En andra SFTP-server är inrättad som replikeringsmål.

VANLIGA FRÅGOR

Vad är skillnaden mellan en Storage Mount och en Connector?

Storage Mount är anslutningen med dess uppgifter. En Connector använder en mount som importkälla, bevakar en mapp där och för in nya filer i ett Workspace, antingen som import eller som index.

Hur säkra är uppgifterna?

PaperOffice lagrar lösenord, nycklar och token krypterat. MCP-svar innehåller aldrig dem. En mount godtar ett självsignerat certifikat först när du uttryckligen tillåter det.

Vår server går inte att nå utifrån. Vad gör vi?

Välj Anslut lokal mapp via Reverse-SSH som anslutningstyp. En maskin i ditt nätverk öppnar en krypterad utgående tunnel till PaperOffice, så att du slipper portvidarebefordran inåt.

Kan jag hantera mounts via API:t?

Ja. REST-API:t skapar mounts, testar anslutningar, läser hälsostatus och loggar och hanterar replikeringsmål. Samma funktioner finns som MCP-verktyg, till exempel `po_storage_mounts_health`.

KOM IGÅNG

Koppla din första lagring redan i dag

Skapa ett konto på app.paperoffice.ai, lägg till din första mount under

[Document AI > Storage Mounts](#) och klicka på [Testa anslutning](#). Prissidan visar hur många mounts din plan inkluderar.

paperoffice.ai/sv/ai-storage-mounts-lagringsanslutningar-molnlagring-anslutningar



MER OM MODULEN

paperoffice.ai/sv/ai-storage-mounts-lagringsanslutningar-molnlagring-anslutningar

PRISER

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/sv/kontakt