



DATENBLATT · ERFASSEN · CONNECTORS

Neue Dateien von Hand ins DMS ziehen?

Ab jetzt holt der Connector sie ab.

Ein Connector überwacht genau einen Ordner eines Storage Mounts oder ein Postfach und bringt neue Dateien in einen Ziel-Workspace. Dort laufen Erkennung und Automatisierung wie bei jedem Upload. Für Teams, deren Dokumente auf NAS, Servern, in Buckets oder im Postfach ankommen.

AUF EINEN BLICK

Import oder Index, Zeitplan ab einer Minute, Webhook-URL für den sofortigen Abgleich und eine Folgeaktion für die Quelldatei: Jede neue Datei landet im Ziel-Workspace und wird dort verarbeitet.

01 · WURUM ES GEHT

Dateien kommen überall an. Der Connector holt sie ab.

Rechnungen landen im NAS-Ordner, Scans auf dem Server, Lieferscheine im Bucket, Anhänge im Postfach. Jemand muss nachsehen und hochladen. Ein Connector prüft die Quelle nach Zeitplan oder auf Zuruf per Webhook und übergibt jede neue Datei dem Ziel-Workspace.

QUELLEN

Ordner per SFTP, WebDAV, S3 oder Reverse-SSH, IMAP-Postfach und der Scanner Endpoint

ZWEI MODI

Import übernimmt die Datei, Index lässt das Original unverändert auf Ihrem Speicher

AUSLÖSER

Zeitplan von Minuten bis Wochen, Webhook-URL oder manueller Start

ZIEL

Genau ein Ziel-Workspace, dessen AI-DMS-Stufe die Verarbeitung bestimmt

**Import oder Index**

Import speichert die Dateien verschlüsselt im Workspace. Index lässt die Originale auf Ihrem Speicher, macht sie durchsuchbar und folgt jeder Änderung.

Unterordner im Index

Im Index liest der Connector auf Wunsch alle Unterordner. Papierkörbe und Snapshot-Ordner von NAS-Systemen überspringt er von selbst.

Zeitplan mit Vorschau

Intervall in Minuten, Stunden, Tagen oder Wochen. Vor dem Speichern zeigt die App, wie viele Abfragen pro Tag und Monat das ergibt.

Sofort per Webhook

Eine geheime **Webhook-URL** startet einen zeitnahen Abgleich, etwa aus einem Skript. Nach dem Rotieren ist die alte URL sofort ungültig.

Folgeaktion nach Import

Quelldatei behalten, in einen Archiv-Ordner verschieben oder löschen. Im Index bleibt das Original immer unverändert.

Sicherheitsbremse im Index

Fehlen auf einmal viele Dateien, etwa weil ein Laufwerk ausgehängt ist, legt PaperOffice nichts in den Papierkorb, bis Sie **Entfernen bestätigen** wählen.

02 · SO FUNKTIONIERT ES

Quelle, Ziel, Regel. Dann läuft es von allein.

Voraussetzung ist ein Storage Mount mit dem Zweck Importquelle. Den Connector legen Sie in zwei Reitern an, danach arbeitet er nach Zeitplan und auf Zuruf.

1

Connector anlegen

Unter **Document AI > Connectors** auf **Connector erstellen** klicken. Im Reiter **Importquelle & Ziel** die Importquelle wählen, dazu den **Überwacher Ordner** und den **Ziel-Workspace**.

2

Modus wählen

Import oder Index. Der Modus steht nach dem Anlegen fest. Für einen anderen Weg legen Sie einfach einen zweiten Connector an.

3

Zeitplan und Folgeaktion

Im Reiter **Aktion** das Intervall einstellen, die **Webhook-URL** kopieren und festlegen, was nach dem Import mit der Quelldatei geschieht.

4

Ergebnis im Workspace

Neue Dateien erscheinen im Ziel-Workspace und laufen durch dessen AI-DMS-Stufe. Status, Logs und Fehler zeigt die Übersicht je Connector.

TECHNISCHE DATEN

MERKMAL	DETAILS
Quellen	Storage Mounts: SSH/SFTP, WebDAV, S3, Reverse-SSH, E-Mail (IMAP), Scanner Endpoint
Index	SFTP, Reverse-SSH, S3 und WebDAV über HTTPS; bis 200.000 Dateien je Abgleich
Intervall	Import ab 1 Minute, Index ab 15 Minuten, E-Mail ab 5 Minuten (voreingestellt 15)
Folgeaktion	Quelldatei behalten, in Archiv-Ordner verschieben oder löschen; im Index unverändert
E-Mail	Ungelesene Nachrichten, danach als gelesen markiert; Anhänge als eigene Dokumente
Löschen im Index	Fehlt eine Datei in 2 vollständigen Abgleichen, kommt das Dokument in den Papierkorb
Zugang	Web-App unter Document AI > Connectors ; REST-API connectors/list, add, update, trigger, logs

03 · IM EINSATZ

Drei Quellen, ein Muster. So arbeiten Teams damit.

Rechnungsordner auf dem NAS

Die Buchhaltung legt PDFs in einen NAS-Ordner. Ein Connector im Modus Import holt sie stündlich ab, verschiebt die Quelldatei in einen Archiv-Ordner und übergibt sie dem Workspace Buchhaltung.

Zwölf Jahre Ablage im Index

Ein Connector im Modus Index auf den Ablageordner, Unterordner eingeschlossen. Die Dateien bleiben auf dem NAS, PaperOffice liest jede Datei und hält den Index bei Änderungen aktuell.

Das Rechnungspostfach

Ein Connector prüft das Postfach alle 15 Minuten. Jede neue E-Mail kommt mit ihren Anhängen in den Eingangs-Workspace, wo ein Workflow Agent sie weiterleitet.

HÄUFIGE FRAGEN

Brauche ich zuerst einen Storage Mount?

Ja. Der Storage Mount hält Verbindung und Zugangsdaten, mit dem Zweck Importquelle. Der Connector wählt darauf den Ordner, den Modus und den Ziel-Workspace.

Was geschieht, wenn eine Datei auf dem NAS gelöscht wird?

Im Index kommt das Dokument in den Papierkorb, wenn die Datei in zwei vollständigen Abgleichen fehlt. Fehlen viele Dateien auf einmal, wartet PaperOffice auf Ihre Bestätigung mit [Entfernen bestätigen](#).

Was passiert, wenn ich den Ziel-Workspace ändere?

Der Connector importiert alle Dateien erneut in den neuen Workspace, bereits importierte Dokumente bleiben im bisherigen. Bei E-Mail-Connectors gilt der neue Workspace für neue Nachrichten.

Wie wird abgerechnet?

Nach Verbrauch. Es zählen die Abgleiche und die Verarbeitung im Workspace, abhängig von dessen AI-DMS-Stufe. Details zeigt die [Preisseite](#).

JETZT STARTEN

Den ersten Ordner heute verbinden

Konto auf app.paperoffice.ai anlegen, einen Storage Mount als Importquelle speichern und unter [Document AI > Connectors](#) den ersten Connector anlegen.

paperoffice.ai/de/ki-connectors-integrationen-api-schnittstellen



MEHR ZUM MODUL

paperoffice.ai/de/ki-connectors-integrationen-api-schnittstellen

PREISE

paperoffice.ai/de/preise

KONTAKT

paperoffice.ai/de/kontakt