



OVERSIGT · INTEGRATIONER

Dine systemer. Din KI. Et register over alle forbindelser.

Mapper, lager, forretningsdata, KI-værktøjer og automatisering: hver forbindelse med rute, plan og begrænsninger.

REGISTER

Kun det, der kører i dag, er registreret, med plan og link til hver forbindelse.

REGISTER

Ordnet efter opgave.

Indgang, lager, forretningsdata, KI-værktøjer og automatisering. Hvert kort fører til siden med proces, rettigheder og begrænsninger.

Connectors

Indgang · Overvåg mappe via SFTP, S3, WebDAV og Reverse SSH samt e-mail-konti via IMAP. Import eller indeks, i alle planer.

paperoffice.ai/da/ai-connectors-forbindelser-integrationer-api-grnseflader

Datablad (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-connectors-da.pdf](#)

Netværksscanner

Indgang · Scannere og multifunktionsenheder placerer scanninger via SFTP i PaperOffice-indgangen, hvor en Connector henter dem.

paperoffice.ai/da/ai-network-scanner-netvaerksscanner-scan-sftp-multifunktionsprinter

Datablad (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-integration-network-scanner-da.pdf](#)

Import og migration

Indgang · Bestande som ZIP op til 5 GB eller fra SFTP, S3 og WebDAV, op til 2.000 filer pr. job. Fra Starter.

paperoffice.ai/da/ai-import-migration-bulkimport-dokumentmigration-arkivimport

Datablad (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-import-migration-da.pdf](#)

Mobilapp

Indgang · Scan og del filer fra smartphone, som web-app med delingsmål.

paperoffice.ai/da/ai-mobile-app-mobil-app-pwa-scanner-signatur-ai-agent

Datablad (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-da.pdf](#)

E-faktura og formater

Indgang · XRechnung, ZUGFeRD, Factur-X, EN 16931, Facturae, FatturaPA og CAMT.053 læses regelbaseret.

paperoffice.ai/da/solutions/dokument/ai-faktura-behandling-ocr-automatisering

Websidekilder

Indgang · En crawler læser din webside i intervaller fra 6 timer til 30 dage som videnskilde. Fra Plus.

paperoffice.ai/da/ai-web-sources-webside-crawler-videnskabskilde-agent-svar

Datablad (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-web-sources-da.pdf](#)

Storage mounts

Lager · SFTP og SSH, S3-kompatibel, WebDAV og Reverse SSH. Eget lager som arkiv kun via SFTP.

paperoffice.ai/da/ai-storage-mounts-cloud-lagerforbindelser

Datablad (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-storage-mounts-da.pdf](#)

NAS

Lager · Synology, QNAP, ASUSTOR og TrueNAS via SFTP eller SSH, Synology også via WebDAV.

paperoffice.ai/da/ai-nas-integration-sftp-webdav-byos

Operationelle kilder

Forretningsdata · Ordre, forsendelser og fakturaer fra ERP og webshop som læsespejl til dine agenter. Fra Plus.

paperoffice.ai/da/ai-ops-sources-forretningsdata-ordrestatus-agenter-prisliste

Datablad (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-ops-sources-da.pdf](#)

JTL-Wawi

Forretningsdata · JTL Cloud på forespørgsel, JTL-Wawi lokalt via HTTPS-adresse og API-nøgle. Kun læsende.

paperoffice.ai/da/ai-jtl-wawi-integrationsordrestatus-leveringsstatus-agent

Datablad (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-integration-jtl-wawi.pdf](#)

REGISTER · 2/3

Holded

Forretningsdata · Via API-nøgle, kun læsende: status for ordrer, fakturaer og kreditnotaer.

paperoffice.ai/da/ai-helded-integration-fakturastatus-ordrestatus-agent
Datablad (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-integration-helded.pdf](#)

ERP og webshop

Forretningsdata · Universel grænseflade: Push via Ingest-URL, Pull via REST eller som JSON-fil.

paperoffice.ai/da/ai-erp-shop-integration-universel-graenseflade-push-pull
Datablad (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-integration-erp-shop-universal-da.pdf](#)

MCP-server

AI-værktøjer · En MCP-server til AI-assistenter, login via OAuth 2.1 eller token. I alle planer.

paperoffice.ai/da/paperoffice-mcp

Claude

AI-værktøjer · Forbind Claude via <https://mcp.paperoffice.ai/Claude> med dine dokumenter.

paperoffice.ai/da/claude-setup

ChatGPT

AI-værktøjer · ChatGPT via <https://mcp.paperoffice.ai/ChatGPT> tilslut dine dokumenter.

paperoffice.ai/da/chatgpt-setup

Cursor

AI-værktøjer · Cursor via <https://mcp.paperoffice.ai/Cursor> tilslut dokumenter og værktøjer.

paperoffice.ai/da/cursor-setup

Grok

AI-værktøjer · Grok via <https://mcp.paperoffice.ai/Grok> tilslut dine dokumenter.

paperoffice.ai/da/grok-bot-setup

REST API

Automatisering · Alle dokumenterede endpoints med OpenAPI, Postman og llms.txt. I alle planer.

paperoffice.ai/da/developer/apis

Webhooks

Automatisering · Signerede begivenheder som document.processed til dit system, abonnement via API eller MCP. Fra Professional.

paperoffice.ai/da/developer/webhooks

n8n

Automatisering · HTTP-request-, webhook- og MCP-client-noder mod REST-API og MCP-server. Uden egen node.

paperoffice.ai/da/ai-n8n-integration-workflow-automation

REGISTER · 3/3

Make og Zapier

Automatisering · HTTP-modul i Make, Custom Request i Zapier, hver mod REST-API. Uden egen app.

paperoffice.ai/da/developer/getting-started

Arbejdsgange-Agenter

Automatisering · Processer fra en beskrivelse, med webhook- og e-mail-trin. Fra Professional.

paperoffice.ai/da/ai-workflow-agents-agentic-procesautomatisering
Datablad (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-workflow-agents-da.pdf](#)

Revisionssikker afsendelse

Automatisering · E-mail med bevis for levering og indhold, også via API og MCP.

paperoffice.ai/da/ai-audit-safe-email-delivery-sikker-dokumentafsendelse-protokol

Datablad (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-audit-safe-email-delivery-da.pdf](#)

SPØRGSMÅL OM INTEGRATIONER

Hvad tilslutningen betyder.

Hvilke tilslutninger findes i hvilken plan?

Connectors, lagermonteringer, REST API, MCP og eksport er tilgængelige i alle planer, inklusive Free; antallet af lagermonteringer afhænger af planen. Bulk-import stammer fra Starter, forretningsdatasources og webkilder fra Plus, workflow-agenter, webhooks, webside-chat og Conversation Agent fra Professional.

Hvad er forskellen mellem Connector, Storage Mount og operative kilder?

En Storage Mount er forbindelsen til dit lager. En Connector bruger den til at importere eller indeksere filer fra en mappe eller scanner. En operativ kilde er et læsespejl af forretningsdata som ordrer og forsendelser til dine agenter.

Skrives data tilbage til JTL-Wawi eller Holded?

Nej. Forretningsdatasources er skrivebeskyttet. Websidechat og Conversation Agent bruger data fra Professional og giver kun oplysninger, når den forespørgende har fremlagt dokumentation.

Er der eksempler til efterbygning?

Ja, i udviklerområdet med kodeeksempler, OpenAPI, Postman-samling, llms.txt og skill.md til KI-understøttede redaktører.

Bliver originalerne hos os?

Ja. I indexeringsmodus forbliver originalerne uændrede, hvor de er; til behandling opretter PaperOffice en krypteret arbejdskopi. Fuldt tekst, metadata og AI-resultater ligger i vores eget EU-datacenter.

Er der apps eller noder til n8n, Make eller Zapier?

Nej. Du bruger deres standardkomponenter: HTTP-request-noden i n8n, HTTP-modulet i Make eller Custom Request i Zapier mod REST-API og til KI-agenter en MCP-client mod <https://mcp.paperoffice.ai/dms>. Det kræver grundlæggende kendskab til HTTP og JSON.

Hvilke KI-assistenten kan tilsluttes?

Claude, ChatGPT, Cursor og Grok har egne adresser under mcp.paperoffice.ai, mens enhver anden MCP-client bruger /dms. Login sker via OAuth 2.1 eller en token, og værktøjerne afhænger af din plan. Serveren er også registreret hos Smithery.

KOM I GANG

Dine systemer. Din KI.

paperoffice.ai/da/ai-integrationer-zapier-make-n8n-api

**OVERSIGHT ONLINE**

paperoffice.ai/da/ai-integrationer-zapier-make-n8n-api

PRISER

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/da/kontakt