



개요 · 통합

귀하의 시스템. 귀하의 AI. 모든 연결을 기록한 디렉토리입니다.

폴더, 저장소, 비즈니스 데이터, AI 도구 및 자동화: 모든 연결에는 경로, 계획 및 한계가 명시되어 있습니다.

디렉토리

현재 운영 중인 연결만 기록되며, 각 연결의 계획과 링크가 제공됩니다.

디렉토리

작업별로 정리되어 있습니다.

입력, 저장소, 비즈니스 데이터, AI 도구 및 자동화. 각 카드는 프로세스, 권한 및 한계가 포함된 페이지로 연결됩니다.

Connectors

입력 · SFTP, S3, WebDAV 및 Reverse SSH를 통한 폴더 모니터링과 IMAP를 통한 이메일 수신함 모니터링. 모든 플랜에서 가져오기 또는 인덱싱 지원.

paperoffice.ai/ko/ai-connectors-integrations-api-interfaces데이터시트 (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-connectors-ko.pdf](#)

네트워크 스캐너

입력 · 스캐너 및 복합기는 SFTP를 통해 PaperOffice 입력 폴더에 스캔 파일을 저장하며, Connector가 이를 가져옵니다.

paperoffice.ai/ko/ai-network-scanner-neteuweokeu-seukaeneo-sftp-dagi-neung-peurinteo데이터시트 (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-integration-network-scanner-ko.pdf](#)

가져오기 및 마이그레이션

입력 · ZIP 형식의 재고(최대 5GB) 또는 SFTP, S3, WebDAV에서, 작업당 최대 2,000개 파일. Starter부터.

paperoffice.ai/ko/ai-import-migration-daeryang-munseo-maigeureisyeon-akaibeu-gajyeoogi데이터시트 (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-import-migration-ko.pdf](#)

모바일 앱

입력 · 스마트폰에서 스캔 및 파일 공유, 웹 앱으로 공유 대상과 함께 사용.

paperoffice.ai/ko/ai-mobile-app-mobaileob-pwa-seukaeneo-seomyeong-ai-eijenteu데이터시트 (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-ko.pdf](#)

전자 청구서 및 형식

입력 · XRechning, ZUGFeRD, Factur-X, EN 16931, Facturae, FatturaPA 및 CAMT.053이 규칙 기반으로 읽힙니다.

paperoffice.ai/ko/haegyeol/document/ai-invoice-processing-ocr-automation

웹사이트 소스

입력 · 크롤러가 6시간에서 30일 간격으로 웹사이트를 지식원으로 읽습니다. Plus부터.

paperoffice.ai/ko/ai-web-sources-websaiteu-keurolreo-jisig-soseu-eijeonteu데이터시트 (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-web-sources-ko.pdf](#)

Storage mounts

저장소 · SFTP 및 SSH, S3 호환, WebDAV 및 역방향 SSH. 전용 저장소는 SFTP를 통해서만 가능합니다.

paperoffice.ai/ko/ai-storage-mounts-maunteu-keullaudeu-yeongyeol데이터시트 (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-storage-mounts-ko.pdf](#)

NAS

저장소 · Synology, QNAP, ASUSTOR 및 TrueNAS을 SFTP 또는 SSH로, Synology는 또한 WebDAV로 연결.

paperoffice.ai/ko/ai-nas-tonghab-sftp-webdav-byos-your

운영 소스

비즈니스 데이터 · ERP 및 쇼핑몰에서 주문, 배송 및 청구서를 가져와 에이전트의 읽기 미러로 사용합니다. Plus부터.

paperoffice.ai/ko/ai-ops-sources-bijeuniseu-deiteo-jumun-sangtae-eijeonteu데이터시트 (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-ops-sources-ko.pdf](#)

JTL-Wawi

JTL-Wawi. 비즈니스 데이터 · 요청 시 JTL Cloud, 현장에서는 HTTPS 주소 및 API 키를 통해. 읽기 전용.

paperoffice.ai/ko/ai-jtl-wawi-tonghab-jumun-sangtae-baesong-eijeonteu데이터시트 (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-integration-jtl-wawi.pdf](#)

디렉토리 · 2/3

Holded

비즈니스 데이터 · API 키를 통해, 읽기 전용: 주문, 청구서 및 신용 고지서의 상태.

paperoffice.ai/ko/ai-helded-tonghab-songjang-sangtae-jumun-eijeonteu
데이터시트 (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-integration-helded.pdf](#)

ERP 및 쇼핑몰

비즈니스 데이터 · 범용 인터페이스: Ingest URL을 통한 푸시, REST를 통한 풀 또는 JSON 파일 형식.

paperoffice.ai/ko/ai-erp-shop-sangjeom-tonghab-beomyong-inteopeise-u-pusi
데이터시트 (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-integration-erp-shop-universa-l-ko.pdf](#)

MCP 서버

AI 도구 · OAuth 2.1 또는 토큰으로 로그인하는 AI 어시스턴트를 위한 MCP 서버. 모든 플랜에 포함.

paperoffice.ai/ko/paperoffice-mcp

Claude

AI 도구 · <https://mcp.paperoffice.ai/Claude>를 통해 Claude를 문서와 연결.

paperoffice.ai/ko/claude-setup

ChatGPT

AI 도구 · ChatGPT를 <https://mcp.paperoffice.ai/ChatGPT>를 통해 귀하의 문서와 연결하세요.

paperoffice.ai/ko/chatgpt-setup

Cursor

AI 도구 · Cursor를 <https://mcp.paperoffice.ai/Cursor>를 통해 문서 및 도구와 연결하세요.

paperoffice.ai/ko/cursor-setup

Grok

AI 도구 · Grok를 <https://mcp.paperoffice.ai/Grok>를 통해 귀하의 문서와 연결하세요.

paperoffice.ai/ko/grok-bot-setup

REST API

자동화 · OpenAPI, Postman 및 llms.txt를 사용하여 모든 문서화된 엔드포인트. 모든 플랜 포함.

paperoffice.ai/ko/developer/apis

웹훅

자동화 · document.processed와 같은 서명된 이벤트를 귀하의 시스템으로 전송. 구독은 API 또는 MCP. Professional 이상부터 제공.

paperoffice.ai/ko/developer/webhooks

n8n

자동화 · HTTP 요청, 웹훅 및 MCP 클라이언트 노드를 REST-API 및 MCP 서버와 연결. 자체 노드 불필요.

paperoffice.ai/ko/ai-n8n-tonghab-weokeupeulrou-jadonghwa-webhug-rest

디렉토리 · 3/3

Make 및 Zapier

자동화 · Make의 HTTP 모듈, Zapier의 커스텀 요청. 각각 REST-API와 연결. 자체 앱 불필요.

paperoffice.ai/ko/developer/getting-started

워크플로우 에이전트

자동화 · 설명을 기반으로 한 프로세스, 웹훅 및 이메일 단계 포함. Professional 이상부터 제공.

paperoffice.ai/ko/ai-workflow-agents-agentic-jadongwha

데이터시트 (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-workflow-agents-ko.pdf](#)

변경 불가 전송

자동화 · 전달 및 내용 증명이 포함된 이메일. API 및 MCP 지원 가능.

paperoffice.ai/ko/ai-audit-safe-email-delivery-anjeon-munseo-balsong-p-rotokol

데이터시트 (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-audit-safe-email-delivery-ko.pdf](#)

연동에 대한 질문

연결의 의미를 설명합니다.

각 플랜에서 어떤 연동이 제공되나요?

Connectors 스토리지 마운트, REST API, MCP 및 내보내기는 모든 플랜에서 제공되며, Free도 포함됩니다. 스토리지 마운트 수는 플랜에 따라 다릅니다. 대량 가져오기는 Starter에서, 비즈니스 데이터 소스 및 웹 소스는 Plus에서 제공되며, 워크플로 에이전트, 웹훅, 웹사이트 채팅 및 Conversation Agent은 Professional에서 제공됩니다.

Connector, Storage Mount 및 운영 소스의 차이점은 무엇입니까?

Storage Mount는 저장소와의 연결입니다. Connector는 이를 활용하여 폴더나 스캐너에서 파일을 가져오거나 인덱싱합니다. 운영 소서는 주문 및 발송과 같은 비즈니스 데이터의 읽기 전용 스냅샷으로, 에이전트에게 제공됩니다.

데이터가 JTL-Wawi 또는 Holded로 다시 쓰입니까?

아니요. 비즈니스 데이터 소스는 읽기 전용입니다. 웹사이트 채팅 및 Conversation Agent은 Professional의 데이터를 사용하며, 문의자가 증명 자료를 제공한 후에만 정보를 제공합니다.

복제할 수 있는 예제가 있습니까?

네, 개발자 영역에 코드 예제, OpenAPI, Postman 컬렉션, llms.txt 및 AI 지원 편집기를 위한 skill.md가 있습니다.

원본 파일은 저희에게 보관되나요?

네. 인덱싱 모드에서는 원본 파일이 변경되지 않고 제자리에 유지되며, 처리를 위해 PaperOffice가 암호화된 작업 사본을 보유합니다. 전체 텍스트, 메타데이터 및 AI 결과는 자체 EU 데이터 센터에 저장됩니다.

n8n, Make 또는 Zapier용 앱이나 노드가 있습니까?

아니요. 표준 구성 요소를 사용합니다: n8n의 HTTP 요청 노드, Make의 HTTP 모듈 또는 REST-API를 대상으로 하는 Zapier의 커스텀 요청, 그리고 AI 에이전트를 위한 <https://mcp.paperooffice.ai/dms> 대상 MCP 클라이언트입니다. 이를 위해서는 HTTP 및 JSON에 대한 기본 지식이 필요합니다.

어떤 AI 어시스턴트를 연결할 수 있습니까?

Claude, ChatGPT, Cursor 및 Grok은 mcp.paperooffice.ai 하에 고유한 주소를 가지며, 그 외 모든 MCP 클라이언트는 /dms를 사용합니다. 인증은 OAuth 2.1 또는 토큰을 통해 이루어지며, 도구는 구독 플랜에 따라 결정됩니다. 서버는 Smithery에도 등록되어 있습니다.

시작하기

귀하의 시스템. 귀하의 AI.

paperooffice.ai/ko/ai-integrations-zapier-make-n8n-api



온라인 개요

paperooffice.ai/ko/ai-integrations-zapier-make-n8n-api

요금

paperooffice.ai/en/pricing

문의

paperooffice.ai/ko/munui