

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

OVERZICHT · INTEGRATIES

Uw systemen. Uw AI.
Een register van alle verbindingen.

Map, opslag, bedrijfsgegevens, AI-tools en automatisering: elke verbinding met route, plan en grenzen.

REGISTER

Er staat alleen in wat vandaag werkt, met plan en link naar elke verbinding.

REGISTER

Gesorteerd op taak.

Invoer, opslag, bedrijfsgegevens, AI-tools en automatisering. Elke kaart leidt naar de pagina met proces, rechten en grenzen.

Connectors

Invoer · Bewaken van de map via SFTP, S3, WebDAV en Reverse SSH evenals e-mailpostvakken via IMAP. Import of index, in alle pakketten.

paperoffice.ai/nl/ai-connectors-integraties-api-interfaces
Datasheet (PDF) · paperoffice-ai-datasheet-connectors-nl.pdf

Netwerkscanner

Invoer · Scanner en multifunctionele apparaten plaatsen scans via SFTP in de PaperOffice-invoer, een Connector haalt ze op.

paperoffice.ai/nl/ai-network-scanner-netwerkscanner-scan-sftp-multifunctionele
Datasheet (PDF) · paperoffice-ai-datasheet-integration-network-scanner-nl.pdf

Import en migratie

Invoer · Bestanden als ZIP tot 5 GB of vanuit SFTP, S3 en WebDAV, tot 2.000 bestanden per taak. Vanaf Starter.

paperoffice.ai/nl/ai-import-migration-bulk-document-migratie-archief
Datasheet (PDF) · paperoffice-ai-datasheet-import-migration-nl.pdf

Mobiele app

Invoer · Scannen en delen van bestanden vanaf de smartphone, als web-app met een deel-doelwit.

paperoffice.ai/nl/ai-mobile-app-mobiele-app-pwa-scanner-handtekening-ai-agent
Datasheet (PDF) · paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-nl.pdf

E-factuur en formaten

Invoer · XRechnung, ZUGFeRD, Factur-X, EN 16931, Facturae, FatturaPA en CAMT.053 worden regelgebaseerd gelezen.

paperoffice.ai/nl/solutions/document/ai-factuurverwerking-ocr-automatisering

Websitebronnen

Invoer · Een crawler leest uw website in intervallen van 6 uur tot 30 dagen als kennisbron. Vanaf Plus.

paperoffice.ai/nl/ai-web-sources-webcrawler-kennisbronagent-antwoorden
Datasheet (PDF) · paperoffice-ai-datasheet-web-sources-nl.pdf

Storage mounts

Opslag · SFTP en SSH, S3-compatibel, WebDAV en Reverse SSH. Eigen opslag als archief alleen via SFTP.

paperoffice.ai/nl/ai-storage-mounts-cloud-opslag-verbindingen
Datasheet (PDF) · paperoffice-ai-datasheet-storage-mounts-nl.pdf

NAS

Opslag · Synology, QNAP, ASUSTOR en TrueNAS via SFTP of SSH, Synology ook via WebDAV.

paperoffice.ai/nl/ai-nas-integratie-sftp-webdav-breng-uw

Operationele bronnen

Zakelijke gegevens · Opdrachten, zendingen en facturen uit ERP en webshop als lees-spiegel voor uw agenten. Vanaf Plus.

paperoffice.ai/nl/ai-ops-sources-zakelijke-gegevens-bestelstatus-agenten
Datasheet (PDF) · paperoffice-ai-datasheet-ops-sources-nl.pdf

JTL-Wawi

Zakelijke gegevens · JTL Cloud op aanvraag, JTL-Wawi ter plaatse via HTTPS-adres en API-sleutel. Alleen lezen.

paperoffice.ai/nl/ai-jtl-wawi-integratie-bestelstatus-leveringsstatus-agent
Datasheet (PDF) · paperoffice-ai-datasheet-integration-jtl-wawi.pdf

REGISTER · 2/3

Holded

Zakelijke gegevens · Via API-sleutel, alleen lezen: status van opdrachten, facturen en creditnota's.

paperoffice.ai/nl/ai-holded-integratie-factuurstatus-bestelstatus-agent
Datasheet (PDF) · paperoffice-ai-datasheet-integration-holded.pdf

ERP en webshop

Zakelijke gegevens · Universele interface: push via Ingest-URL, pull via REST of als JSON-bestand.

paperoffice.ai/nl/ai-erp-shop-winkelintegratie-universele-interface-push-pull
Datasheet (PDF) · paperoffice-ai-datasheet-integration-erp-shop-universal-nl.pdf

MCP-server

AI-tools · Een MCP-server voor AI-assistenten, aanmelden via OAuth 2.1 of token. In alle pakketten.

paperoffice.ai/nl/paperoffice-mcp

Claude

AI-tools · Claude verbinden met https://mcp.paperoffice.ai/Claude met uw documenten.

paperoffice.ai/nl/claude-setup

ChatGPT

AI-gereedschappen · ChatGPT via https://mcp.paperoffice.ai/ChatGPT verbinden met uw documenten.

paperoffice.ai/nl/chatgpt-setup

Cursor

AI-gereedschappen · Cursor via https://mcp.paperoffice.ai/Cursor verbinden met documenten en gereedschappen.

paperoffice.ai/nl/cursor-setup

Grok

AI-gereedschappen · Grok via https://mcp.paperoffice.ai/Grok verbinden met uw documenten.

paperoffice.ai/nl/grok-bot-setup

REST API

Automatisering · Alle gedocumenteerde eindpunten met OpenAPI, Postman en llms.txt. In alle plannen.

paperoffice.ai/nl/developer/apis

Webhooks

Automatisering · Ondertekende gebeurtenissen zoals document.processed naar uw systeem, abonnement via API of MCP. Vanaf Professional.

paperoffice.ai/nl/developer/webhooks

n8n

Automatisering · HTTP-verzoek-, webhook- en MCP-clientknopen tegenover REST-API en MCP-server. Zonder eigen node.

paperoffice.ai/nl/ai-n8n-integratiewerkstroomautomatisering-webhooks-rest

REGISTER · 3/3

Make en Zapier

Automatisering · HTTP-module in Make, aangepast verzoek in Zapier, elk tegenover de REST-API. Zonder eigen app.

paperoffice.ai/nl/developer/getting-started

Workflow agents

Automatisering · Processen uit een beschrijving, met webhook- en e-mailstap. Vanaf Professional.

paperoffice.ai/nl/ai-workflow-agents-agentic-procesautomatisering

Datasheet (PDF) · paperoffice-ai-datasheet-workflow-agents-nl.pdf

Revisionszekere verzending

Automatisering · E-mail met bewijs van levering en inhoud, ook via API en MCP.

paperoffice.ai/nl/ai-audit-safe-email-delivery-veilige-documentverzending-protocol

Datasheet (PDF) · paperoffice-ai-datasheet-audit-safe-email-delivery-nl.pdf

VRAGEN OVER INTEGRATIES

Wat de aansluiting betekent.

Welke aansluitingen zijn er in welk plan?

Connectors, opslagmounts, REST API, MCP en export zijn in elk plan beschikbaar, inclusief Free; het aantal opslagmounts hangt af van het plan. Bulkimport komt vanuit Starter, zakelijke gegevensbronnen en webbronnen vanuit Plus, workflowagents, webhooks, websitechat en Conversation Agent vanuit Professional.

Blijven de originele documenten bij ons?

Ja. In de modus indexeren blijven de originele documenten onveranderd op hun oorspronkelijke locatie; voor verwerking houdt PaperOffice een versleutelde werkcopy bij. Volledige tekst, metadata en AI-resultaten liggen in uw eigen EU-datacenter.

Wat is het verschil tussen Connector, Storage Mount en de operationele bron?

Een Storage Mount is de verbinding met uw opslag. Een Connector maakt hier gebruik van en importeert of indexeert bestanden uit een map of vanaf de scanner. Een operationele bron is een lees-spiegel van zakelijke gegevens zoals opdrachten en zendingen voor uw agenten.

Zijn er apps of nodes voor n8n, Make of Zapier?

Nee. U gebruikt hun standaardbouwstenen: de HTTP-request-node in n8n, het HTTP-module in Make of Custom Request in Zapier tegen de REST-API en voor AI-agenten een MCP-client tegen https://mcp.paperoffice.ai/dms. Daarvoor heeft u basiskennis nodig van HTTP en JSON.

Worden gegevens teruggeschreven naar JTL-Wawi of Holded?

Nee. De zakelijke gegevensbronnen zijn alleen-lezen. Websitechat en Conversation Agent gebruiken de gegevens van Professional en verstrekken uitsluitend informatie nadat de vraagsteller bewijs heeft geleverd.

Welke AI-assistenten kunnen worden gekoppeld?

Claude, ChatGPT, Cursor en Grok hebben eigen adressen onder mcp.paperoffice.ai; elke andere MCP-client gebruikt /dms. De aanmelding verloopt via OAuth 2.1 of een token; de tools zijn afhankelijk van uw abonnement. De server staat ook geregistreerd bij Smithery.

Zijn er voorbeelden om na te bouwen?

Ja, in het ontwikkelaarsgedeelte met codevoorbeelden, OpenAPI, Postman-collectie, llms.txt en skill.md voor AI-ondersteunde editors.

AAN DE SLAG

Uw systemen. Uw AI.

paperoffice.ai/nl/ai-integraties-zapier-make-n8n-api

OVERZICHT ONLINE
paperoffice.ai/nl/ai-integraties-zapier-make-n8n-api

PRIJZEN
paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT
paperoffice.ai/nl/contact