



ÜBERSICHT · INTEGRATIONEN

Ihre Systeme. Ihre KI. Ein Verzeichnis aller Anbindungen.

Ordner, Speicher, Geschäftsdaten, KI-Werkzeuge und Automatisierung: jede Anbindung mit Weg, Plan und Grenzen.

VERZEICHNIS

Verzeichnet ist nur, was heute läuft, mit Plan und Link zu jeder Anbindung.

VERZEICHNIS

Geordnet nach Aufgabe.

Eingang, Speicher, Geschäftsdaten, KI-Werkzeuge und Automatisierung. Jede Karte führt zur Seite mit Ablauf, Rechten und Grenzen.

Connectors

Eingang · Überwachen Ordner per SFTP, S3, WebDAV und Reverse SSH sowie E-Mail-Postfächer per IMAP. Import oder Index, in allen Plänen.

paperoffice.ai/de/ki-connectors-integrationen-api-schnittstellen
Datenblatt (PDF) · [paperoffice-ai-datenblatt-connectors.pdf](#)

Netzwerkscanner

Eingang · Scanner und Multifunktionsgeräte legen Scans per SFTP im PaperOffice-Eingang ab, ein Connector holt sie ab.

paperoffice.ai/de/ki-network-scanner-scannen-sftp-multifunktionsdrucker
Datenblatt (PDF) · [paperoffice-ai-datenblatt-netzwerkscanner.pdf](#)

Import und Migration

Eingang · Bestände als ZIP bis 5 GB oder aus SFTP, S3 und WebDAV, bis 2.000 Dateien je Job. Ab Starter.

paperoffice.ai/de/ki-import-migration-massenimport-dokumente
Datenblatt (PDF) · [paperoffice-ai-datenblatt-import.pdf](#)

Mobile App

Eingang · Scannen und Dateien teilen vom Smartphone, als Web-App mit Teilen-Ziel.

paperoffice.ai/de/ki-mobile-app-pwa-scanner-signatur-ki-agent
Datenblatt (PDF) · [paperoffice-ai-datenblatt-mobile-app.pdf](#)

E-Rechnung und Formate

Eingang · XRechnung, ZUGFeRD, Factur-X, EN 16931, Facturae, FatturaPA und CAMT.053 werden regelbasiert gelesen.

paperoffice.ai/de/loesungen/dokument/ki-rechnungsverarbeitung-ocr-automatisierung

Website-Quellen

Eingang · Ein Crawler liest Ihre Website im Intervall von 6 Stunden bis 30 Tagen als Wissensquelle. Ab Plus.

paperoffice.ai/de/ki-web-sources-website-crawler-wissensquelle
Datenblatt (PDF) · [paperoffice-ai-datenblatt-website-quellen.pdf](#)

Storage Mounts

Speicher · SFTP und SSH, S3-kompatibel, WebDAV und Reverse SSH. Eigener Speicher als Ablage nur per SFTP.

paperoffice.ai/de/ki-storage-mounts-cloud-speicher-verbindungen
Datenblatt (PDF) · [paperoffice-ai-datenblatt-storage-mounts.pdf](#)

NAS

Speicher · Synology, QNAP, ASUSTOR und TrueNAS per SFTP oder SSH, Synology auch per WebDAV.

paperoffice.ai/de/ki-nas-anbindung-sftp-webdav-byos

Operative Quellen

Geschäftsdaten · Aufträge, Sendungen und Rechnungen aus ERP und Shop als Lesespiegel für Ihre Agenten. Ab Plus.

paperoffice.ai/de/ki-ops-sources-geschäftsdaten-auftragsstatus
Datenblatt (PDF) · [paperoffice-ai-datenblatt-geschäftsdaten.pdf](#)

JTL-Wawi

Geschäftsdaten · JTL Cloud auf Anfrage, JTL-Wawi vor Ort per HTTPS-Adresse und API-Schlüssel. Nur lesend.

paperoffice.ai/de/ki-jtl-wawi-anbindung-auftragsstatus
Datenblatt (PDF) · [paperoffice-ai-datenblatt-jtl-wawi.pdf](#)

VERZEICHNIS · 2/3

Holded

Geschäftsdaten · Per API-Schlüssel, nur lesend: Status von Aufträgen, Rechnungen und Gutschriften.

paperoffice.ai/de/ki-helded-anbindung-rechnungsstatus
Datenblatt (PDF) · [paperoffice-ai-datenblatt-helded.pdf](#)

ERP und Shop

Geschäftsdaten · Universalschnittstelle: Push per Ingest-URL, Pull per REST oder als JSON-Datei.

paperoffice.ai/de/ki-erp-shop-universalschnittstelle-push-pull
Datenblatt (PDF) · [paperoffice-ai-datenblatt-universal-api.pdf](#)

MCP-Server

KI-Werkzeuge · Ein MCP-Server für KI-Assistenten, Anmeldung per OAuth 2.1 oder Token. In allen Plänen.

paperoffice.ai/de/paperoffice-mcp

Claude

KI-Werkzeuge · Claude über <https://mcp.paperoffice.ai/claude> mit Ihren Dokumenten verbinden.

paperoffice.ai/de/claude-einrichten

ChatGPT

KI-Werkzeuge · ChatGPT über <https://mcp.paperoffice.ai/chatgpt> mit Ihren Dokumenten verbinden.

paperoffice.ai/de/chatgpt-einrichten

Cursor

KI-Werkzeuge · Cursor über <https://mcp.paperoffice.ai/cursor> mit Dokumenten und Werkzeugen verbinden.

paperoffice.ai/de/cursor-einrichten

Grok

KI-Werkzeuge · Grok über <https://mcp.paperoffice.ai/grok> mit Ihren Dokumenten verbinden.

paperoffice.ai/de/grok-bot-einrichten

REST-API

Automatisierung · Alle dokumentierten Endpunkte mit OpenAPI, Postman und Ims.txt. In allen Plänen.

paperoffice.ai/de/developer/apis

Webhooks

Automatisierung · Signierte Ereignisse wie document.processed an Ihr System, Abo per API oder MCP. Ab Professional.

paperoffice.ai/de/developer/webhooks

n8n

Automatisierung · HTTP-Request-, Webhook- und MCP-Client-Knoten gegen REST-API und MCP-Server. Ohne eigenen Node.

paperoffice.ai/de/ki-n8n-integration-workflow-automatisierung

VERZEICHNIS · 3/3

Make und Zapier

Automatisierung · HTTP-Modul in Make, Custom Request in Zapier, jeweils gegen die REST-API. Ohne eigene App.

paperoffice.ai/de/developer/getting-started

Workflow Agents

Automatisierung · Prozesse aus einer Beschreibung, mit Webhook- und E-Mail-Schritt. Ab Professional.

paperoffice.ai/de/ki-workflow-agents-agentische-prozessautomatisierung

Datenblatt (PDF) · [paperoffice-ai-datenblatt-workflow-agents.pdf](#)

Revisionssicherer Versand

Automatisierung · E-Mail mit Nachweis über Zustellung und Inhalt, auch per API und MCP.

paperoffice.ai/de/ki-audit-sicherer-email-versand-sichere-dokumentenzustellung-protokoll

Datenblatt (PDF) · [paperoffice-ai-datenblatt-sicherer-versand.pdf](#)

FRAGEN ZU INTEGRATIONEN

Was der Anschluss bedeutet.

Welche Anbindungen gibt es in welchem Plan?

Connectors, Storage Mounts, REST-API, MCP und Export gibt es in allen Plänen, auch in Free, die Zahl der Storage Mounts richtet sich nach dem Plan. Der Massenimport kommt ab Starter, operative Quellen und Website-Quellen ab Plus, Workflow Agents, Webhooks sowie Website-Chat und Conversation Agent ab Professional.

Was unterscheidet Connector, Storage Mount und operative Quelle?

Ein Storage Mount ist die Verbindung zu Ihrem Speicher. Ein Connector nutzt sie und importiert oder indexiert Dateien aus einem Ordner oder vom Scanner. Eine operative Quelle ist ein Lesespiegel von Geschäftsdaten wie Aufträgen und Sendungen für Ihre Agenten.

Werden Daten nach JTL-Wawi oder Holded zurückgeschrieben?

Nein. Operative Quellen werden nur gelesen. Website-Chat und Conversation Agent nutzen die Daten ab Professional und geben Auskunft erst nach einem Nachweis des Anfragenden.

Gibt es Beispiele zum Nachbauen?

Ja, im Entwicklerbereich mit Codebeispielen, OpenAPI, Postman-Sammlung, lms.txt und skill.md für KI-gestützte Editoren.

Bleiben die Originale bei uns?

Ja. Im Modus Indexieren bleiben die Originale unverändert, wo sie sind, für die Verarbeitung hält PaperOffice eine verschlüsselte Arbeitskopie. Volltext, Metadaten und KI-Ergebnisse liegen im eigenen EU-Rechenzentrum.

Gibt es Apps oder Nodes für n8n, Make oder Zapier?

Nein. Sie nutzen deren Standard-Bausteine: den HTTP-Request-Knoten in n8n, das HTTP-Modul in Make oder Custom Request in Zapier gegen die REST-API und für KI-Agenten einen MCP-Client gegen <https://mcp.paperoffice.ai/dms>. Dafür brauchen Sie Grundwissen zu HTTP und JSON.

Welche KI-Assistenten lassen sich anbinden?

Claude, ChatGPT, Cursor und Grok haben eigene Adressen unter mcp.paperoffice.ai, jeder andere MCP-Client nutzt /dms. Die Anmeldung läuft über OAuth 2.1 oder einen Token, die Werkzeuge richten sich nach Ihrem Plan. Der Server ist auch bei Smithery eingetragen.

JETZT STARTEN

Ihre Systeme. Ihre KI.

paperoffice.ai/de/ki-integrationen-zapier-make-n8n-api

**ÜBERSICHT ONLINE**

paperoffice.ai/de/ki-integrationen-zapier-make-n8n-api

PREISE

paperoffice.ai/de/preise

KONTAKT

paperoffice.ai/de/kontakt